

Por que o dispositivo continua a empurrar entradas de registro para um servidor de SYSLOG depois que a assinatura do log foi desabilitada?

Índice

[Introdução](#)

[Por que o dispositivo continua a empurrar entradas de registro para um servidor de SYSLOG depois que a assinatura do log foi desabilitada?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento aplica-se às entradas do Syslog para a ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA), a ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), e o dispositivo do Gerenciamento do Cisco Security (S A).

Por que o dispositivo continua a empurrar entradas de registro para um servidor de SYSLOG depois que a assinatura do log foi desabilitada?

A assinatura do log tem-se estabelecido previamente para empurrar as entradas de registro para um servidor de SYSLOG. Mas após ter desabilitado a assinatura do log na pergunta, ou ter mudado o método para recuperar os logs a algo do que o impulso do Syslog, o dispositivo continua a empurrar entradas de registro para o servidor de SYSLOG.

O dispositivo está tendo um buffer dos dados de SYSLOG que precisa de esvaziar. Depois que este buffer foi esvaziado, o dispositivo parará de empurrar as entradas de registro para o servidor de SYSLOG. Enquanto o buffer é armazenado na memória assim como nos discos rígidos, uma repartição não sempre claro o buffer.

Informações Relacionadas

- [Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)