

# Como eu analiso a entrega de correio a um domínio no ESA?

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu analiso a entrega de correio a um domínio no ESA?](#)

[Permita o domínio debugar o início de uma sessão o CLI](#)

[O domínio debuga o exemplo de registro](#)

## Introdução

Este documento descreve como analisar a entrega de correio a um domínio no nível S TP na ferramenta de segurança do email (ESA).

## Como eu analiso a entrega de correio a um domínio no ESA?

Se você quer analisar o tráfego S TP para um domínio, se seja um domínio externo ou interno, você pode estabelecer um domínio debuga o log como explicado abaixo. O domínio debuga o log fornecerá dados no nível S TP.

1. Vão ao GUI > as assinaturas da administração do sistema > do log e selecionam o domínio debugam o log.
2. Nome do log: algum nome (haverá um diretório criado por este nome assim que faça lhe uma palavra ex: o exemplo debuga).
3. O domínio para que debugar a informação será gravado: domínio que você está tentando enviar email a ex: example.com.
4. Número de sessões de SMTP a gravar para este domínio: Você deve especificar o número total de sessões de SMTP para gravar no arquivo de registro. Como as sessões são gravadas, diminuições deste número. Você pode parar o domínio debuga antes que todas as sessões estejam gravadas suprimindo ou editando da assinatura do log. (exemplo 500 se você não sabe quando a mensagem estará entregue ao domínio na pergunta; ou 5 se seus testes ele imediatamente).
5. Tamanho do arquivo máximo: Você pode deixar este como o 10 MB do padrão desde que capturar é limitada a um curto período de tempo a recriar a edição. Similarmente para o “número máximo dos arquivos (licença ele no 10).

## Permita o domínio debugar o início de uma sessão o CLI

1. Incorpore o logconfig do comando > novo.
2. O “domínio selete debuga logs.”

3. Dê entrada com um nome para este log (isto é, `debugging_example`).
4. As mesmas perguntas notáveis na “nota” serão feitas acima e você pode responder-lhes em conformidade.

Está abaixo um exemplo de que domínio debugar olhares do log como. A “injeção debuga o log” e o “domínio debuga o log” é similar aos `mail_logs`. Você pode usar os comandos do “`grep`” e da “cauda” neles.

## O domínio debuga o exemplo de registro

```
Sat Dec 21 02:37:22 2003 Info: 102503993 Sent: 'MAIL FROM:example1@example.com '  
Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Rcvd: '250 OK'  
Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Sent: 'RCPT TO:example2@example.com '  
Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Rcvd: '250 OK'  
Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Sent: 'DATA'  
Sat Dec 21 02:37:24 2003 Info: 102503993 Rcvd: '354 START MAIL INPUT, END WITH  
"." ON A LINE BY ITSELF'  
Sat Dec 21 02:37:24 2003 Info: 102503993 Rcvd: '250 OK'
```