

# Como eu pŕo ou deixo cair um domÍnio de emissŕo usando o filtro da polÍtica e do Índice do correio recebido?

## Índice

### [Introdução](#)

[Como eu pŕo ou deixo cair um domÍnio de emissŕo usando o filtro da polÍtica e do Índice do correio recebido?](#)

## Introdução

Este documento descreve como pŕo ou deixar cair um domÍnio de emissŕo usando o filtro da polÍtica e do Índice do correio recebido.

## Como eu pŕo ou deixo cair um domÍnio de emissŕo usando o filtro da polÍtica e do Índice do correio recebido?

Vocŕe nŕo pode combinar o domÍnio de e-mail de um remetente através do grupo do remetente da lista negra desde que refere o hostname ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server de conexŕo, nŕo necessariamente o domÍnio do remetente.

Para pŕo ou *deixar cair* o correio quando vocŕe vŕe o endereço email ou o domÍnio de um determinado remetente, vocŕe precisa de usar uma combinaçŕo de uma polÍtica nova do correio recebido e de um filtro satisfeito entrante.

Resultado: O que isto estŕa fazendo estŕa criando uma polÍtica entrante para domÍnios que vocŕe quer obstruir/gota. Vocŕe estŕa criando basicamente um caminho separado para estes email e entŕo estŕa deixando-os cair simplesmente.

Vocŕe pode alternativamente criar um filtro da mensagem do CLI para obstruir uns ou vŕrios endereços email.

Do CLI, execute similar:

```
Machine_name> filters
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new filter.
- DELETE - Remove a filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.
- EXPORT - Export filters to a file
- MOVE - Move a filter to a different position.
- SET - Set a filter attribute.
```

- LIST - List the filters.
- DETAIL - Get detailed information on the filters.
- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.
- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[ ]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

```
BlockEmail: if(mail-from == "(?i)user1@example\\.com$") {
drop();
}
```

.

1 filters added.

Embora você possa datilografar o filtro dentro diretamente, a maioria de clientes mantê-lo-ão em um editor de texto em seu desktop e usá-los-ão a cópia e a pasta para criá-la. No exemplo acima você colaria do nome (BlockEmail) através do ponto do término.

Para obstruir usuários múltiplos do mesmo domínio, substitua “se” linha com:

```
if(mail-from == "(?i)(user1|user2|user3)@example\\.com$")
```

Para obstruir usuários múltiplos dos domínios múltiplos, substitua “se” linha com:

```
if(mail-from == "(?i)(user1@example1\\.com|user2@example2\\.com)$")
```

**Note:** Este filtro usa uma ação de queda. Seja cuidadoso evitar a perda de bom email! É altamente recomendado que você testa primeiramente com uma destas ações em vez da ação de queda:

Para enviar mensagens à quarentena da política:

```
quarantine("Policy");
```

Para enviar mensagens a um endereço email alternativo:

```
alt-rcpt-to(some_email_address@yourdomain.com);
```

Qualquer um uma destas ações substituiria o “drop(); de” linha ação no exemplo acima do filtro da mensagem.