

# Como eu permito algumas mensagens de um remetente com uma contagem do ponto baixo SBR, mas obstruo todas mensagens restantes?

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu permito algumas mensagens de um remetente com uma contagem do ponto baixo SBR, mas obstruo todas mensagens restantes?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve como permitir algumas mensagens de um remetente com uma contagem do ponto baixo SBR, mas obstrui todas mensagens restantes.

## Como eu permito algumas mensagens de um remetente com uma contagem do ponto baixo SBR, mas obstruo todas mensagens restantes?

3. Crie o filtro do seguinte mensagem do CLI de seu dispositivo:

```
temporary_accept:
if ( mail-from == '(?i)joe@example.net' )
{
deliver();
}
```

4. Crie um filtro da mensagem que reforce a política do grupo do remetente da lista negra:

```
enforce_blacklist_sbrs:
if ( reputation < -2 )
{
drop();
}
```

**Note:** A ordem dos filtros da mensagem é importante, assim que certifique-se de que seu filtro da mensagem como escrito na etapa #3 está acima do filtro da mensagem como escrito na etapa #4.

**Note:** Os SBR de -2 são a contagem padrão geral usada para a lista negra. Você pode precisar de verificar quais seus ajustes específicos são. (**Políticas do correio > de vista geral do CHAPÉU grupo > de remetente da lista negra**)

Está aqui um sumário do que os filtros acima do sendergroup e da mensagem da vista geral do

CHAPÉU fazem:

A vista geral nova Sendergroup do CHAPÉU foi criada (etapa #1) de modo que pudesse ser usada para permitir mensagens de um host baixo-marcando SBR no ESA. Em seguida, o primeiro filtro da mensagem (etapa #3) é criado de modo que as mensagens dos remetentes específicos do email possam mais ser processadas pelo dispositivo. O último filtro da mensagem (etapa #4) foi posto no lugar de modo que a baixa contagem SBR do MTA de emissão podia ser reforçada e deixará cair todas as mensagens com uma contagem do ponto baixo os SBR que não são do remetente especificado no filtro do temporary\_accept.

## Informações Relacionadas

- [Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)