

Contorneie SBR para anfitriões específicos e continue a fazer a varredura para o Spam

Índice

[Introdução](#)

[Sintomas](#)

[Procedimento](#)

Introdução

Este documento descreve como contornar SBR para anfitriões específicos e continuar a fazer a varredura para o Spam.

Sintomas

- O remetente que usa um MTA do público está sendo rejeitado devido à contagem da reputação SBR
- <http://senderbase.org> mostra uma contagem SBR de “pobres” para o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de emissão

Um GREYLIST é útil contornar os SBR que filtram para um host específico, no caso o nome de host ou enviar o MTA pode abranger outros remetentes diferentes de seu usuário confiado específico. Ao usar este GREYLIST, o correio é feito a varredura ainda para o Spam que difere de usar o WHITELIST que contorneia a exploração Spam.

Procedimento

Para setup um GREYLIST no GUI:

1. Navegue a **GUI > políticas do correio - > vista geral do CHAPÉU - grupo do remetente do > Add.**
2. Nomeie o grupo GREYLIST e selecione uma ordem de "1".
3. Escolha a política “ACEITADA” do fluxo de correio.
4. Deixe todos ajustes restantes em seus padrões.
5. O clique **submete e adiciona remetentes**.
6. Entre no endereço IP ou nome do host do remetente.
7. Submeta esta página.
8. Se necessário, o clique **adiciona o remetente** e mantém-se adicionar todos os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT adicionais.
9. **Comprometa as** mudanças.