

# Como os eventos da autenticação S TP são registrados?

## Índice

[Introdução](#)

[Como os eventos da autenticação S TP são registrados?](#)

[Autenticação de entrada S TP](#)

[Autenticação de partida S TP](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve como os eventos da autenticação S TP são registrados para de entrada e a autenticação externa.

## Como os eventos da autenticação S TP são registrados?

### Autenticação de entrada S TP

Na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA), as tentativas de autenticação feitas durante conexões de entrada (a fim ganhar o acesso do relé) são entradas os mail\_logs quando bem sucedidas e mal sucedidas. Todas as entradas relevantes serão associadas com o ICID na pergunta.

Bem sucedido:

```
Wed Apr 22 11:43:59 2009 Info: New SMTP ICID 450 interface IncomingMail (172.16.155.16)
address 172.16.155.102 reverse dns host unknown verified no
Wed Apr 22 11:43:59 2009 Info: ICID 450 ACCEPT SG None match ALL SBRS None
Wed Apr 22 11:44:48 2009 Info: SMTP Auth: (ICID 450) succeeded for user: ironport
using AUTH mechanism: PLAIN with profile: IncomingAuthentication
Wed Apr 22 11:46:14 2009 Info: ICID 450 close
```

Mal sucedido:

```
Wed Apr 22 11:47:30 2009 Info: New SMTP ICID 451 interface mail (172.16.155.16)
address 172.16.155.102 reverse dns host unknown verified no
Wed Apr 22 11:47:30 2009 Info: ICID 451 ACCEPT SG None match ALL SBRS None
Wed Apr 22 11:47:47 2009 Info: SMTP Auth: (ICID 451) failed for user: ironport
using AUTH mechanism: PLAIN with profile: IncomingAuthentication
Wed Apr 22 11:47:56 2009 Info: ICID 451 close
```

## Autenticação de partida S TP

Do ESA, quando a autenticação S TP estão exigidos para entregas a um host específico (configurado através de um “que parte” o perfil da autenticação S TP e um S TP distribui provedor disse o perfil), bem sucedido e as tentativas da autenticação mal sucedida serão entradas os mail\_logs. Todas as entradas serão associadas com o DCID na pergunta.

Bem sucedido:

```
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: New SMTP DCID 5633 interface 172.16.155.16
address 172.16.155.102 port 25
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: DCID: 5633 IP: 172.16.155.102 SMTP authentication using
the profile OutboundAuthentication succeeded.
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: Delivery start DCID 5633 MID 441 to RID [0]
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: Message done DCID 5633 MID 441 to RID [0]
Wed Apr 22 11:06:25 2009 Info: DCID 5633 close
```

Mal sucedido:

```
Wed Apr 22 11:19:39 2009 Info: New SMTP DCID 5640 interface 172.16.155.16
address 172.16.155.102 port 25
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: DCID: 5640 IP: 172.16.155.102 SMTP authentication
using the profile OutboundAuthentication failed: ('535', ['5.7.8 Error: authentication
failed: authentication failure'])
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: Delivery start DCID 5640 MID 448 to RID [0]
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: Bounced: DCID 5640 MID 448 to RID 0 - Bounced by
destination server with response: 5.1.0 - Unknown address error
('554', ['5.7.1 <postmaster@example.com>: Relay access denied'])
Wed Apr 22 11:19:46 2009 Info: DCID 5640 close
```

## Informações Relacionadas

- [Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)