

Como alterar o utilizador final Safelist/Blocklist no ESA

Índice

[Introdução](#)

[Como alterar o utilizador final Safelist/Blocklist no ESA](#)

[Sintaxe para entradas de Safelists e de Blocklist](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como um administrador pode alterar o utilizador final Safelist/Blocklist (SLBL) na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Como alterar o utilizador final Safelist/Blocklist no ESA

Um administrador ESA pode diretamente ver o SLBL da relação da quarentena do Spam de IronPort (ISQ). Os administradores veem e trabalham com o superset das mesmas entradas que cada utilizador final vê e trabalha com.

A fim ver ou alterar o SLBL, e o administrador precisariam de fazer um do seguinte:

1. log no EUQ usando suas conta admin e senha
 - Escolha **Safelist** ou **Blocklist** do menu suspenso das **opções** no direito da parte superior
 - Encontre e altere os *remetentes/remetentes alistam* para o *endereço destinatário*, como necessário
2. exporte o SLBL para um arquivo .csv
 - **A administração do sistema > o arquivo de configuração** e escolhem o **backup/backup agora**
 - O arquivo salvar no dispositivo e precisará exportado através do FTP, ou do outro método da recuperação de arquivo do dispositivo.
 - O arquivo salvar ao *diretório de configuração*, e é indicado pelo nome de arquivo salvar como. isto é,
 - Olhando o arquivo SLBL .csv, você deve ver similar:

```
# File exported by the SL/BL at 20070922T012001
c=us;a=p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, BLOCKED, black2@x.com
c=us;a=p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com,
white3@x.com, white7@x.com
joe@exchange.test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@exchange.test.com, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com,
white7@x.com
joe@testcom, BLOCKED, black2@x.com
joe@testcom, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com, white7@x.com
joe@test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@test.com, SAFE, white3@x.com, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white7@x.com
```

- O arquivo é alterado uma vez, pode ser carregado de volta ao ESA através da mesmos **administração do sistema > arquivo de configuração e restauração do método.**

Sintaxe para entradas de Safelists e de Blocklist

Os remetentes podem ser adicionados aos safelists e aos blocklists usando os seguintes formatos:

- user@domain.com
- server.domain.com
- domain.com
- [10.1.1.0]
- [ipv6:2001:DB8:1::1]
- user@[1.2.3.4]

Note: Para obter informações completas sobre de Safelists e de Blocklists, veja por favor que o [Guia do Usuário](#) para a versão de AsyncOS para a Segurança que do email seu dispositivo está executando atualmente, ou visite a página da ajuda ISQ diretamente: https://<IP OU HOSTNAME de ESA>:83/help/admin_help

Informações Relacionadas

- [Guias do utilizador final - Ferramenta de segurança do email](#)
- [Procedimento de backup ESA Safelists/Blocklists](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)