

# Por que a pergunta do grupo LDAP não trabalha com diretório ativo?

## Índice

[Introdução](#)

[Por que a pergunta do grupo LDAP não trabalha com diretório ativo?](#)

## Introdução

Este documento descreve porque as perguntas do grupo LDAP não podem trabalhar em uma ferramenta de segurança do email (ESA).

## Por que a pergunta do grupo LDAP não trabalha com diretório ativo?

Por que a pergunta do grupo LDAP não está produzindo os resultados esperados quando testada com um usuário que seja definitivamente um membro do grupo especificado?

Com perguntas do grupo usando o microsoft active directory, é necessário usar um pouco o nome destacado (DN) do grupo do que é Common Name (CN). Estão abaixo alguns exemplos do que estes dois artigos olham como:

### Common Name (CN):

Administradores  
Phoenix-USER

### Nome destacado (DN):

CN=Administrators, DC=Example, dc=com  
CN=Phoenix-Users, OU=Phoenix, dc=cisco, dc=com

Se você não é certo do que o DN é, você pode encontrar este em usuários e em computadores de diretório ativo:

1. Vá ao menu da “vista” e selecione “recursos avançados”
2. Das propriedades de seu objeto desejado do grupo, clique do “o editor atributo”
3. O rolo ao atributo do “distinguishedName” e faz duplo clique o atributo
4. A corda completa deve ser destacada. Clicar com o botão direito e copie à prancheta

Uma vez que você tem o DN do grupo, você pode usá-lo sempre que você especifica o nome do grupo. Isto inclui filtros das perguntas, do índice e da mensagem do teste, e igualmente envia políticas.

Uma outra aproximação seria usar um dos seguintes dois programas para encontrar o DN:

[ADExplorer:](#)

<http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>

Navegador de Softerra LDAP:

<http://www.ldapadministrator.com/download.htm>

O processo geral para usar uma destas ferramentas é esboçado por esse motivo abaixo:

1. Conecte a seu controlador de domínio usando sua ferramenta de consulta LDAP
2. Encontre um objeto do usuário que seja um membro do grupo
3. Encontre o atributo do "memberOf" do objeto do usuário
4. Encontre o DN que corresponde ao grupo que você está tentando visar
5. Copie o DN do grupo de destino deste atributo