Como eu combino o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem?

Índice

[Introdução](#)
[Informações de Apoio](#)
[Como eu combino o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem e verifico a ação do filtro?](#)
[Criando o filtro da mensagem](#)
[Verificando a ação do filtro](#)
[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo descreve como combinar o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem e a verificação de que está filtrando na ferramenta de segurança do email (ESA).

Informações de Apoio

A exigência tomar a ação para as mensagens que combinam em “*TODO O*” grupo do remetente como indicado na tabela abaixo e quando a condição do filtro da mensagem de *“(== " TUDO” do sendergroup)”* não retornar um fósforo positivo. Este comportamento é devido ao fato de que a conexão não combinou alguns dos grupos definidos do remetente. Daqui, considera-se como “**nenhuns**”. A fim detectar mensagens combinar em “*TODO O*” grupo do remetente, um filtro da mensagem pode ser configurado.

Order	Sender Group	SenderBase™ Reputation Score ? -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 +10	Mail Flow Policy
1	RELAYLIST		RELAY
2	WHITELIST		TRUSTED
3	GRAYLIST		ACCEPTED
4	BLACKLIST		BLOCKED
5	SUSPECTLIST		THROTTLED
6	UNKNOWNLIST		ACCEPTED
	ALL		ACCEPTED

Como eu combino o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem e verifico a ação do filtro?

> Nota: A condição do grupo do remetente pode somente ser configurada com os filtros da mensagem no **CLI do** ESA.

Criando o filtro da mensagem

A sintaxe do filtro da mensagem para tomar a ação nas mensagens que combinam "*TODO O*" grupo do remetente:

```
DEFAULT_Sendergroup:
if (sendergroup == "none")
{
log-entry("Default Sender Group ALL matched");
}
.
```

or

```
DEFAULT_Sendergroup:
if (sendergroup == "")
{
log-entry("Default Sender Group ALL matched");
}
.
```

Verificando a ação do filtro

Os email combinados contra este filtro da mensagem serão indicados nos mail_logs ou no rastreamento de mensagem.

Um trecho de um exemplo do mail_log:

```
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: New SMTP ICID 109 interface Management (10.10.10.1) address
10.10.10.12 reverse dns host unknown verified no
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: ICID 109 ACCEPT SG None match ALL SBRS rfc1918 country not
applicable
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: Start MID 329 ICID 109
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: MID 329 ICID 109 From: <user@example.com>
Thu Nov 23 22:37:56 2017 Info: MID 329 ICID 109 RID 0 To: <testrecipient@cisco.com>
Thu Nov 23 22:38:04 2017 Info: SenderBase upload: 1 hosts totaling 3542 bytes
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Message-ID '<68aa4b$a9@adesa3.cisco.com>'
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Subject 'SenderGroup Test - None'
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 ready 140 bytes from <user@example.com>
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Custom Log Entry: Default Sender Group ALL matched
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT
in the inbound table
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Delivery start DCID 0 MID 329 to RID [0]
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Message finished MID 329 done
Thu Nov 23 22:38:28 2017 Info: ICID 109 close
```

Para obter informações adicionais sobre dos filtros da mensagem, veja o manual de configuração avançada.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico & documentação - Sistema de Cisco
- Como eu adiciono um filtro novo da mensagem a minha ferramenta de segurança do email de Cisco (o ESA)
- Diferenças entre filtros da mensagem e filtros satisfeitos no ESA
- Como eu escrevo a mensagem dos mais eficiente filtra