

Como eu combino o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem?

Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Como eu combino o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem e verifico a ação do filtro?](#)

[Criando o filtro da mensagem](#)

[Verificando a ação do filtro](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo descreve como combinar o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem e a verificação de que está filtrando na ferramenta de segurança do email (ESA).

Informações de Apoio

A exigência tomar a ação para as mensagens que combinam em “*TODO O*” grupo do remetente como indicado na tabela abaixo e quando a condição do filtro da mensagem de “(= “*TUDO*” do *sendergroup*)” não retornar um fósforo positivo. Este comportamento é devido ao fato de que a conexão não combinou alguns dos grupos definidos do remetente. Daqui, considera-se como “*nenhuns*”. A fim detectar mensagens combinar em “*TODO O*” grupo do remetente, um filtro da mensagem pode ser configurado.

Order	Sender Group	SenderBase™ Reputation Score (?)											Mail Flow Policy
		-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	+10	
1	RELAYLIST												RELAY
2	WHITELIST												TRUSTED
3	GRAYLIST												ACCEPTED
4	BLACKLIST												BLOCKED
5	SUSPECTLIST												THROTTLED
6	UNKNOWNLIST												ACCEPTED
	ALL												ACCEPTED

Como eu combino o grupo “TUDO” do remetente com um filtro da mensagem e verifico a ação do filtro?

Note: A condição do grupo do remetente pode somente ser configurada com os filtros da mensagem no CLI do ESA.

Criando o filtro da mensagem

A sintaxe do filtro da mensagem para tomar a ação nas mensagens que combinam “*TODO O*” grupo do remetente:

```
DEFAULT_Sendergroup:  
if (sendergroup == "none")  
{  
log-entry("Default Sender Group ALL matched");  
}  
.  
  
or
```

```
DEFAULT_Sendergroup:  
if (sendergroup == "")  
{  
log-entry("Default Sender Group ALL matched");  
}  
.
```

Verificando a ação do filtro

Os email combinados contra este filtro da mensagem serão indicados nos mail_logs ou no rastreamento de mensagem.

Um trecho de um exemplo do mail_log:

```
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: New SMTP ICID 109 interface Management (10.10.10.1) address  
10.10.10.12 reverse dns host unknown verified no  
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: ICID 109 ACCEPT SG None match ALL SBRS rfc1918 country not  
applicable  
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: Start MID 329 ICID 109  
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: MID 329 ICID 109 From: <user@example.com>  
Thu Nov 23 22:37:56 2017 Info: MID 329 ICID 109 RID 0 To: <testrecipient@cisco.com>  
Thu Nov 23 22:38:04 2017 Info: SenderBase upload: 1 hosts totaling 3542 bytes  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Message-ID '<68aa4b$a9@adesa3.cisco.com>'  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Subject 'SenderGroup Test - None'  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 ready 140 bytes from <user@example.com>  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Custom Log Entry: Default Sender Group ALL matched  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT  
in the inbound table  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Delivery start DCID 0 MID 329 to RID [0]  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Message finished MID 329 done  
Thu Nov 23 22:38:28 2017 Info: ICID 109 close
```

Para obter informações adicionais sobre dos filtros da mensagem, veja o [manual de configuração avançada](#).

Informações Relacionadas

- [Suporte técnico & documentação - Sistema de Cisco](#)
- [Como eu adiciono um filtro novo da mensagem a minha ferramenta de segurança do email de Cisco \(o ESA\)](#)
- [Diferenças entre filtros da mensagem e filtros satisfeitos no ESA](#)
- [Como eu escrevo a mensagem dos mais eficiente filtra](#)