

Quando atrasar mensagens de advertência no ajuste do perfil do salto obtém gerado?

Índice

[Introdução](#)

[Quando atrasar mensagens de advertência em ajustes do perfil do salto obtém gerado?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve quando os mensagens de advertência do atraso estão gerados na configuração dos ajustes do perfil do salto da ferramenta de segurança do email (ESA).

Quando atrasar mensagens de advertência em ajustes do perfil do salto obtém gerado?

Note: Os mensagens de advertência do atraso são desabilitados à revelia na configuração dos perfis do salto.

Atrase os mensagens de advertência que são configuráveis nos ajustes do perfil do salto são gerados pelo ESA na segunda tentativa da entrega ao host destinatário. As mensagens podem somente ser geradas quando o ESA recebe um código da resposta do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 4xx na tentativa da entrega.

Quando um email encontra a entrega atrasada devido a um código da resposta 4xx S TP, a informação está entrada os mail_logs e os logs do rastreamento de mensagem com a entrega associada tentam.

Está aqui um exemplo do mensagem de advertência do atraso que é gerado pelo ESA nos mail_logs.

- Primeira tentativa da entrega para o ID de mensagem 64855 (MEADOS DE):

```
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: New SMTP ICID 3160 interface Data Port (10.10.1.12) address
10.10.1.5 reverse dns host unknown verified no
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 ACCEPT SG None match ALL SBRS not enabled country not
enabled
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Start MID 64855 ICID 3160
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 From: <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 RID 0 To: <matthew@cisco.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Message-ID '<op.zfdwolzf0ubsb2@mathew.cisco.com>'
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Subject 'sample'
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ready 494 bytes from <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 matched all recipients for per-recipient policy
mail_policy_one in the inbound table
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 close
```

Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 interim AV verdict using Sophos CLEAN
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 antivirus negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 using engine: GRAYMAIL negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Outbreak Filters: verdict negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: **MID 64855** queued for delivery
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: **New SMTP DCID 7436 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25**
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: DCID 7436 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delivery start DCID 7436 **MID 64855** to RID [0]
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delayed: DCID 7436 **MID 64855** to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address error ('452', ['Too many recipients received from the sender'])
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:22:04 2018
[Matt_custom_bounce_profile]
Mon Mar 5 14:21:09 2018 Info: DCID 7436 close

- Segunda tentativa da entrega para 64855 MEADOS DE:

Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: **New SMTP DCID 7437 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25**
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: DCID 7437 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 7437 **MID 64855** to RID [0]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delayed: DCID 7437 **MID 64855** to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address error ('452', ['Too many recipients received from the sender'])
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Start MID 64856 ICID 0
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: **MID 64856 was generated for bounce of MID 64855**
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 From: <>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 RID 0 To: <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ready 2863 bytes from <>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 queued for delivery
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:23:06 2018
[Matt_custom_bounce_profile]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 0 MID 64856 to RID [0]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Message done DCID 0 **MID 64856** to RID [0] [('to', 'matt@abc.com'), ('from', '"Mail Delivery System" <esa@lab.com>'), ('subject', 'Delivery Status Notification (Delay)')]

Todos os mensagens de advertência do retardo subsequente são gerados com base nos ajustes do perfil do salto.

Informações Relacionadas

- [O que é o relacionamento entre da “espera inicial...” e do “valores da espera máximo...” no bounceconfig](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)