

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve um problema encontrado no Identity Services Engine (ISE) onde as páginas não carregam inteiramente quando o Adblock Plus é usado, e oferece uma solução ao problema. Com a predominância das propagandas na maioria de Web site, muitos usuários instalam o Adblock Plus como um serviço adicional a seus navegadores. Se as páginas combinam uma determinada assinatura, Adblock não permite que as páginas carreguem ou os scripts sejam executado.

Problema

O ISE usa utilidades arquivada **adutils** Nomeados para muitas funções do diretório ativo dentro da interface da WEB administrativa. O Adblock Plus não permite que o script dos **adutils** seja executado na página porque se encontrou para ser chamado por propagandas em outros sites.

Solução

Os **adutils** passam pelo processo de script no ISE não são relacionados às propagandas. É um script que contém as várias funções Diretório-relacionadas ativas usadas a fim povoar os dados relativos ao diretório ativo. Este script é usado em muitas páginas no ISE não limitado à página dos valores-limite, que inclui muitas das páginas de configuração do diretório ativo. Todo o software de Adblock deve ser configurado com o ISE na lista da exceção de modo que seja desabilitado quando o ISE for administrado. Mesmo que o software seja desabilitado, o ISE não indicará propagandas.