

Entender como as funções de usuário do AMP no ESA e no SMA são configuradas

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configurar](#)

[Para ESA](#)

[Adicionar a função de usuário](#)

[Atribuir a função de usuário a um usuário](#)

[Para SMA](#)

[Adicionar a função de usuário](#)

[Atribuir a função de usuário a um usuário](#)

Introduction

Este documento descreve a configuração dos privilégios de usuário do AMP para o Cisco Secure Email e o Cisco Secure Email e Web Manager

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda o conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Email (também conhecido como ESA)
- Cisco Secure Email e Cisco Secure Email and Web Manager (também conhecido como SMA)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Email Security Appliance versão 14.3
- Cloud Email Security versão 14.3
- Chave de recurso AMP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Esse recurso fornece uma função para os privilégios de configuração do AMP. Quando esse privilégio é atribuído a um usuário, o usuário pode definir somente as configurações de segurança do AMP.

Para visualizar relatórios relevantes para a AMP, os usuários podem usar esse privilégio de configuração da AMP para visualizar as configurações da AMP e os relatórios da AMP. O acesso aos relatórios do AMP é concedido aos 4 relatórios:

- Proteção avançada contra malware
- Análise do arquivo AMP
- Atualizações do gráfico de veredito da AMP
- Relatórios de Correção Automática de Caixa de Correio. (Aplicável a NGUI e legada)

Configurar

Para ESA

Adicionar a função de usuário

Primeiro você precisa criar uma nova função de usuário no ESA:

1. Vá para Administração do sistema > Funções de usuário
2. Clique em "Adicionar função de usuário"
3. Nomear a Função de Usuário
4. Selecione "Full Access" (Acesso total) na configuração da AMP
5. Selecione "Exibir relatórios relevantes" em Relatórios de e-mail
6. Enviar e confirmar

Edit User Role

Mode —Cluster: Hosted_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

Settings

Name:	<input type="text" value="AMP_user"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user role"/>
Access Privileges:	<p>Mail Policies and Content Filters: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>DLP Policies: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>AMP Configurations: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> Full access</p> <p>Email Reporting: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> View relevant reports* <input type="radio"/> View all reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Message Tracking access</p> <p>Trace: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Trace access</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Manage assigned quarantines</p> <p>Encryption Profiles: <i>As assigned</i></p> <p>Log Subscription: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p> <p><small>*Access to reports is controlled by Mail Policy, DLP and AMP privileges</small></p>

Atribuir a função de usuário a um usuário

Em seguida, você precisa criar um novo usuário para atribuir a função de usuário criada na seção anterior:

1. Vá para Administração do sistema > Usuários
2. Clique em "Adicionar usuário"
3. Nomear o usuário
4. Clique em "Funções personalizadas" e selecione a Função de usuário criada anteriormente
5. Enviar e confirmar alterações

Add Local User

Mode —Cluster: Hosted_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

Local User Settings

Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="AMP user privileges"/>
User Role: ?	<input type="radio"/> Predefined Roles <input type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Administrator"/> <input checked="" type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Add Role..."/> <input type="text" value="AMP_user"/> <input type="text" value="Cloud DLP Admin"/> <input type="text" value="Cloud Guest"/> <input type="text" value="Cloud Help Desk"/> <input type="text" value="Cloud Operator"/>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase <input type="text"/> <input type="button" value="Generate"/> <input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>

Para SMA

Adicionar a função de usuário

Primeiro você precisa criar uma nova função de usuário no SMA:

1. Vá para Administração do sistema > Funções de usuário
2. Clique em "Adicionar função de usuário"
3. Nomear a Função de Usuário
4. Selecione por grupo ou todos os dispositivos de e-mail conforme sua conveniência "Relatórios AMP"
5. Enviar e confirmar

Edit Email User Role

Settings	
Name:	<input type="text" value="AMP_usertest"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user test"/>
Access Privileges:	<p>Email Reporting: <input type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Access to data by Reporting Group <input type="text" value="All Reports"/> ▾</p> <p><input checked="" type="radio"/> Access to data from all Email Appliances <input type="text" value="AMP Reports"/> ▾</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> View Message Tracking</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Quarantines Access <input type="radio"/> View Only Access</p> <p>Log Subscriptions: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p>

Atribuir a função de usuário a um usuário

Em seguida, você precisa criar um novo usuário para atribuir a função de usuário criada na seção anterior

1. Vá para Administração do sistema > Usuários
2. Clique em "Adicionar usuário"
3. Nomear o usuário
4. Clique em "Funções personalizadas" e selecione a Função de usuário criada anteriormente
5. Enviar e confirmar alterações

Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="amp user"/>
User Role: ?	<p><input type="radio"/> Predefined Roles</p> <p>Administrator <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Custom Roles</p> <ul style="list-style-type: none">AMP_UserAMP_User_ALLAMP_usertestCloud GuestCloud Help DeskCloud Operator
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<p><input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase</p> <p><input type="text"/> <input type="button" value="Generate"/></p> <p><input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice</p> <p>Passphrase: <input type="text"/></p> <p>Retype Passphrase: <input type="text"/></p>

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.