

Configurar UCC para ativar o modo de desenvolvedor no navegador Chrome

Contents

[Introdução](#)

[Overview](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como ativar o modo de desenvolvedor no navegador Chrome para o Umbrella Chromebook Client (UCC).

Overview

O modo de desenvolvedor do navegador Chrome deve ser ativado para coletar logs de diagnóstico do aplicativo cliente do Umbrella Chromebook e da extensão cliente do Umbrella Chromebook.

Solução

Se o acesso ao modo de Desenvolvedor for restrito, use estas etapas para ativá-lo:

1. Faça login no console Google Admin (em admin.google.com).
2. Navegue até Device > Chrome > Settings.
3. À esquerda, selecione a unidade organizacional apropriada que contém os usuários cuja configuração você deseja alterar.
4. Atualize as configurações da Ferramenta do desenvolvedor com "Sempre permitir o uso de ferramentas internas do desenvolvedor".
5. As alterações feitas em uma organização também são herdadas pelos usuários em organizações filhas, a menos que sejam substituídas em um nível inferior. O console de administração marca se uma configuração foi herdada ou substituída (marcada como "aplicada localmente").
6. Click Save.

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages Locally applied	Allow the user to decide
Developer tools Locally applied	Always allow use of built-in developer tools Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.
Form auto-fill Locally applied	Allow user to configure
Payment methods Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching Locally applied	Allow the user to decide

UCC_DeveloperMode.png

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.