

# Determine qual política está sendo aplicada no Umbrella

## Contents

---

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Determinar Aplicação de Política](#)

[Informações adicionais](#)

---

## Introdução

Este documento descreve como determinar qual política está sendo aplicada em uma configuração do Cisco Umbrella.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Overview

Como administrador do Umbrella de uma organização, há momentos em que você precisa confirmar qual política está sendo aplicada a um determinado endpoint. Isso pode ajudar na depuração ou no teste durante a implantação de novas políticas.

## Determinar Aplicação de Política

Conclua estas etapas para determinar quais políticas estão sendo aplicadas no Umbrella:

1. Colete a saída de depuração da máquina cliente para a qual você deseja determinar a política aplicada. A saída de depuração pode ser obtida com a execução desses comandos a partir de um Prompt de Comando no Windows ou de uma janela de Terminal no OS X:

```
nslookup -q=txt debug.opendns.com
```

A saída é semelhante a esta:

```
c:\>nslookup -q=txt debug.opendns.com
Server:  resolver1.opendns.com
Address:  208.67.222.222

Non-authoritative answer:
debug.opendns.com      text =
    "server 3.pao"
debug.opendns.com      text =
    "flags 20 0 47E4 D000000000000041"
debug.opendns.com      text =
    "originid 23443359"
debug.opendns.com      text =
    "orgid 162145"
debug.opendns.com      text =
    "actype 0"
debug.opendns.com      text =
    "bundle 147229"
debug.opendns.com      text =
```

Para nosso propósito, as informações importantes aqui são a OrgID e o pacote. A OrgID é o identificador do painel da sua organização, e o Bundle é o identificador da política aplicada nessa organização.

2. Faça login no painel do Umbrella e abra uma nova guia ou janela no navegador.

3. Adicione as duas variáveis extraídas da saída da depuração neste URL, onde "<OrgID>" e "<Bundle-ID>" são:

```
https://dashboard.umbrella.com/o/<OrgID>/#/configuration/policy/<Bundle-ID>
```

Isso o leva diretamente para a política que foi aplicada ao computador (ou usuário) em que a

saída de depuração foi executada, no momento em que ela foi executada.

## Informações adicionais

Para obter mais informações, consulte o [vídeo Solução de problemas de política](#) no Umbrella Learning: Implantação de DNS e lista de conteúdos de política da comunidade Cisco.

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.