

Resolver erro do guarda-chuva "Insira um IP" válido

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Causa](#)

Introdução

Este documento descreve como resolver o erro do Cisco Umbrella Dashboard, "Insira um IP válido."

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Este artigo descreve como resolver o erro "Insira um IP válido" ao registrar uma rede no Umbrella Dashboard:



Please enter a valid IP.

valid_IP.png

Solução

O Painel do Umbrella neste momento pode aceitar somente blocos de notação CIDR válidos. Isso não inclui suporte para intervalos semelhantes a CIDR (por exemplo, /30 é 4 IPs, portanto, endereço inicial +4) e pode retornar esse erro. Apenas correspondências de blocos CIDR exatos e válidos são aceitos no Painel no momento. Qualquer entrada que não seja uma correspondência exata pode gerar esse erro.

Para adicionar a rede desejada que seja um bloco CIDR parcial, você deve usar o bloco CIDR que descreve o bloco IP total da rede (utilizável mais broadcast) ou vários blocos que formam o intervalo de IP (como /31 e dois /32). Você pode usar qualquer site de terceiros para verificar se a notação CIDR que você está usando está correta. Um exemplo é [esse site de terceiros](#) que pode fornecer a notação CIDR correta com base no intervalo de rede. Você pode aplicar todos os registros à mesma política para garantir a aplicação consistente da política em todos os IPs.

Por exemplo:

- 10.0.0.1/30 (CIDR inválido, erro de IP válido)

Em vez disso, registre estes:

- 10.0.0.1/32
- 10.0.0.2/31
- 10.0.0.4/32
- 10.0.0.0/30 (CIDR válido, aceito)

Causa

O erro pode aparecer quando o intervalo de endereços IP que está sendo registrado tem uma notação CIDR inválida.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.