

Gere um convite de administrador para seu painel do Umbrella

Contents

[Introdução](#)

[Convidar um administrador para um painel do Cisco Umbrella](#)

Introdução

Este documento descreve como convidar um usuário existente do Cisco Umbrella como um Administrador da sua organização.

Convidar um administrador para um painel do Cisco Umbrella

1. No Umbrella Dashboard, navegue até Admin > Contas.
2. No canto superior direito, selecione o botão Novo.



Visão geral.png

3. Informe o endereço de e-mail do usuário que deseja adicionar ao painel.
4. Selecione a função de usuário apropriada (Função de Administrador Delegado).
5. Selecione Convidar.



Note: Para obter mais informações sobre as funções de usuário, leia a documentação do Umbrella: [Gerenciar funções de usuário Umbrella](#).

 Admin
Accounts

 Add
 Invite

Email Address

-- Choose Delegated Admin Role --

CANCEL

INVITE

img2.png

6. Depois que você convidou o usuário com êxito, ele receberá um e-mail em sua caixa de entrada como o que está nesta captura de tela. Depois de clicar no link, o usuário é solicitado a criar uma nova conta com o Cisco Umbrella.



An account for you has been created in Cisco Umbrella but you'll need to set a password to get started using the dashboard.

To get started, [click this link](#) to create a password for your account. For future reference, your username is just your email address.

This link will expire 4 weeks from now.

Thanks,
The Umbrella Team
umbrella.cisco.com

Need help? Have feedback? Email umbrella-support@cisco.com

Email.png

7. Ao clicar no link, o usuário é direcionado para uma página de login do Umbrella. O usuário deve inserir seus detalhes como nesta captura de tela:



Welcome aboard!

Enter your information below. Once your password is set, you can log in to the Umbrella dashboard.

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm Password

Passwords must:

- Be between 8 and 256 characters long
- Contain at least one uppercase and one lowercase letter
- Contain at least one digit and one special character (for example: *, \$, or π)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.