

Configurar o registro do Umbrella Virtual Appliance no Servidor Syslog Remoto

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

Introdução

Este documento descreve como habilitar o Umbrella Virtual Appliance (VA) para registrar eventos em um servidor syslog remoto.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

O Umbrella Virtual Appliance versão 3.1.x ou posterior suporta o registro em um servidor syslog remoto.

Você pode registrar essas mensagens em um servidor syslog usando este recurso:

- Atualizações e reinicializações de VA
- Efetua login no VA e em qualquer comando de configuração executado no VA
- Solicitações de domínios internos encaminhadas pelo VA para servidores DNS locais. O registro dessas solicitações pode fornecer visibilidade na origem das solicitações DNS para domínios internos.

As instruções para configurar o registro remoto no VA estão na [documentação do Umbrella](#).

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.