Configurar carregamentos de log bem-sucedidos para buckets do Amazon S3

Contents

Introdução

Pré-requisitos

Como configurar a política de tempo no AWS

Introdução

Este documento descreve como resolver uploads com falha de logs do Umbrella para buckets do Amazon S3.

Pré-requisitos

Ao integrar o Umbrella para carregar logs em um bucket privado do Amazon S3, assegure-se de direcionar um bucket que atenda aos dois requisitos:

- O bucket existe no espaço AWS.
- O Umbrella tem permissão para carregar no balde.

Como configurar a política de tempo no AWS

Ao criar o bucket, o JSON pode ser usado para configurar a política de bucket no bucket de destino no AWS. Observe que em qualquer lugar onde o "nome do período" estiver (4 locais), ele deverá ser substituído pelo nome real do período.

```
"Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    },
    {
     "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      "Action": "s3:GetBucketLocation",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
    },
    { "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
    }
 ]
}
```

Detalhes completos para configurar o carregamento de logs do Umbrella em um bucket privado do AWS S3 podem ser encontrados na documentação do Umbrella.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.