

Configurando o Concentrador Cisco VPN 3000 e o Cliente PGP da Network Associates

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Configurar o cliente de PGP dos associados à rede para conectar ao Cisco VPN 3000 Concentrador](#)

[Configurar o Cisco VPN 3000 Concentrador para aceitar conexões do cliente de PGP dos associados à rede](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como configurar o Cisco VPN 3000 Concentrador e o cliente executando versão 6.5.1 da privacidade excelente (PGP) dos associados à rede para aceitar conexões de se.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 4.7 do Cisco VPN 3000 Concentrador
- Versão 6.5.1 do cliente de PGP dos associados das redes

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

[Configurar o cliente de PGP dos associados à rede para conectar ao Cisco VPN 3000 Concentrator](#)

Use este procedimento para configurar o cliente de PGP dos associados à rede para conectar ao VPN 3000 concentrator.

1. Lance **PGPNet > anfitriões**.
2. O clique **adiciona** e clica então **em seguida**.
3. Escolha a **opção de gateway**, e clique-a **em seguida**.
4. Dê entrada com um nome descritivo para a conexão e clique-o **em seguida**.
5. Incorpore o Domain Name do host ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da interface pública do VPN 3000 concentrator e clique-os **em seguida**.
6. Escolha a **segurança criptográfica da chave pública do uso somente** e clique-a **em seguida**.
7. Selecione **sim**, e clique **em seguida**. Quando você adiciona um host ou uma sub-rede nova, permite que você alcance redes privadas depois que sua conexão é fixada.
8. Selecione a **sub-rede** e clique-a **em seguida**.
9. Escolha **permitem comunicações inseguras** e clicam-nas **em seguida**. O VPN 3000 concentrator segura a Segurança da conexão, não o software do cliente de PGP.
10. Dê entrada com um nome descritivo para identificar excepcionalmente as redes a que você conecta e clica **em seguida**.
11. Incorpore o network number e a máscara de sub-rede para a rede atrás do VPN 3000 concentrator e clique-os **em seguida**.
12. Se há mais redes internas, escolha **sim**. Se não, escolha o **nenhum** e clique-o **em seguida**.

[Configurar o Cisco VPN 3000 Concentrator para aceitar conexões do cliente de PGP dos associados à rede](#)

Use este procedimento para configurar o Cisco VPN 3000 Concentrator para aceitar conexões de um cliente de PGP dos associados à rede:

1. Selecione a **configuração > o Tunelamento e a Segurança > o IPsec > as propostas IKE**.
2. Ative a proposta **IKE-3DES-SHA-DSA** selecionando a na coluna Propostas Inativas. Em seguida, clique o botão da **ativação** e clique então o botão **necessário salvaguarda**.
3. Selecione o **configuração > gerenciamento de política > gerenciamento de tráfego > os SA**.
4. Clique em **Add**.
5. Deixe tudo exceto estes campos em suas configurações padrão:**Nome SA:** Crie um nome exclusivo para identificar isto.**Certificado digital:** Escolha o server instalado identificam o certificado.**Proposta IKE:** Selecione o **IKE-3DES-SHA-DSA**.
6. Clique em **Add**.
7. **O configuration > user management > os grupos** seletos, clique **adicionam o grupo**, e configuram estes campos:**Note:** Se todos seus usuários são clientes de PGP, você pode usar o grupo base (**configuration > user management > grupo base**) em vez de criar grupos novos. Em caso afirmativo, salte as etapas para a aba da identidade e termine etapas 1 e 2 para a aba do IPsec somente. Sob a aba da identidade, incorpore esta informação:**Nome do grupo:** Dê entrada com um nome exclusivo. (Este nome do grupo deve ser igual ao campo OU no certificado digital do cliente de PGP.)**Senha:** Incorpore a senha para o grupo. Sob a

aba do IPsec, incorpore esta informação:**Autenticação:** Ajuste isto a **nenhuns**.**Configuração de modo:** Desmarcar isto.

8. Clique em Add.

9. Salvar como necessário por toda parte.

[Informações Relacionadas](#)

- [Página de suporte do Cisco VPN 3000 Series Concentrator](#)
- [Página de suporte do IPsec](#)
- [Transferência de software de VPN \(clientes registrados somente\)](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)