

Que são os parâmetros que são passados na reorientação URL da notificação do utilizador final?

Índice

[Pergunta](#)

Pergunta

Que são os parâmetros que são passados na reorientação URL da notificação do utilizador final?

Na reorientação URL da notificação do utilizador final, os seguintes parâmetros são definidos:

Tempo (data e hora)

ID (ID de transação)

Client_IP (endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do cliente)

Usuário (username se outro disponível)

Local (hostname do destino)

URI (URL_Path)

Status_Code (código de status HTTP)

Decision_Tag (etiqueta da decisão ACL)

URL_Cat (categoria URL)

WBRS (contagem WBRS)

DVS_Verdict (contagem da sentença DV)

DVS_ThreatName (nome da ameaça DV)

Está aqui um exemplo do que a reorientação URL da notificação do utilizador final pôde olhar como:

```
http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-
```