

# Como eu isento sites determinado de exigir a autenticação?

## Índice

[Pergunta:](#)

## Pergunta:

Como eu isento sites determinado de exigir a autenticação?

Para isentar locais da autenticação, você precisaria de criar uma política especial e de pedi-la acima de tudo mais. Você pode seguir etapas similares para isentar determinado cliente IPs da autenticação também.

Em versões 5.6.x e mais recente de AsyncOS

1. Escolha da “o gerenciador de segurança Web” > “categorias feitas sob encomenda URL” e clique-os sobre “adicionam a categoria feita sob encomenda”. Dê-lhe um nome informativo (ex: AuthExempt). Adicionar a URL ou o nome de host para isentar da autenticação.
2. Escolha da “o gerenciador de segurança Web” > as “identidades” e clique-os sobre “adicionam a identidade.”  
Aqui está um exemplo:  
**Nome:** De “identidade AuthExempt”  
**Introduza acima:** Ajuste para pedir 1  
**Defina membros pela sub-rede:** Anule  
**Defina membros pela autenticação:** “Nenhuma autenticação exigida”  
**Avançado > “categorias URL”:** Não clique sobre “nenhuns selecionados” e selecione “AuthExempt”
3. Escolha da “o gerenciador de segurança Web” > as “políticas de acesso” e clique-os sobre “adicionam a política.”  
Aqui está um exemplo:  
**Nome da política:** Da “isenção autenticação”  
**Introduza acima da política:** Ajuste para pedir 1  
**Política da identidade:** De “identidade AuthExempt”  
**Avançado:** Nenhum

Seguindo as etapas acima, seu pedido destinado às URL alistadas sob a categoria de “AuthExempt” combinará contra a identidade de “AuthExempt” da identidade, a seguir o pedido combinaria a política de acesso da “isenção autenticação” e o pedido seria isento de ser pedido credenciais do usuário/autenticação.