

Como eu permito o proxy de FTP nativo em FileZilla?

Índice

[Pergunta:](#)

Pergunta:

Como eu permito o proxy de FTP nativo em FileZilla?

Ambiente: Todos os dispositivos da ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)

Este artigo da base de conhecimento provê o software que não é mantido nem é apoiado por Cisco. A informação é fornecida como uma cortesia para sua conveniência. Para a assistência adicional, contacte por favor o fornecedor de software.

A configuração exata de FileZilla diferirá segundo a autenticação que configura para o proxy de FTP na ferramenta de segurança da Web de Cisco. Isto pode ser encontrado na ferramenta de segurança da Web de Cisco em “**Serviços de segurança** - > “**ajustes de proxy de FTP**” - > “**formato da autenticação**”.

De dentro de FileZilla, vai “**edita**” - > “**ajustes**” - > o “**FTP**” - > “**proxy de FTP**”. Clique sobre o “**costume**” para permitir o proxy de FTP nativo.

Use os seguintes ajustes para tipos diferentes de autenticação:

Configuração nativa FTP FileZilla para a autenticação do “ponto de verificação”

USER %u@%s@%h PASSE %p@%w

Configuração nativa FTP FileZilla sem autenticação e utilização da autenticação do “ponto de verificação”

USER %u@%h PASSE %p

Configuração nativa FTP FileZilla para a autenticação da “ave de rapina”
--

USER %u@%h %s PASSE %p ACCT %w

Configuração nativa FTP FileZilla sem autenticação e utilização da autenticação da “ave de rapina”
--

%u USER %u@%h PASSE %p ACCT %p

Para a configuração de host de proxy, você precisará de entrar no hostname da ferramenta de

segurança da Web de Cisco seguido pelo número de porta do proxy de FTP (sob **“Serviços de segurança - > “ajustes de proxy de FTP” - > “porta de escuta do proxy ”**)

Por exemplo: proxy.example.com:8021