

# Como configurar a autenticação ao usar um server do thin client e do citrix junto com o WSA (ferramenta de segurança da Web)?

## Índice

[Pergunta:](#)

## Pergunta:

Como configurar a autenticação ao usar um thin client e um servidor Citrix junto com a ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)?

**Ambiente:** Thin client - > Citrix - > WSA - > Internet, ferramenta de segurança da Web de Cisco, todas as versões de AsyncOS

Se você setup o WSA no modo transparente:

- Substituto do “Cookie” do uso para identificar corretamente os usuários diferentes conectados ao server do citrix e a poder ligá-los às políticas diferentes

Se você usa o WSA no modo explícito:

- Cada navegador no servidor Citrix abrirá sua própria conexão ao WSA e autenticá-la-á ao proxy separadamente. Assim o WSA poderá distinguir as sessões para cada navegador.
- Opcionalmente, você pode ainda configurar substitutos do “Cookie” para limitar a carga no server AD

Você pode configurar substitutos do “Cookie” nas identidades (GUI --> gerenciador de segurança da Web --> as identidades) e os substitutos podem ser configurados pela identidade.

Adicionalmente, na instalação explícita, se pedido dianteiro explícito da opção “: Aplique os mesmos ajustes substitutos aos pedidos dianteiros explícitos” un-é verificado, a seguir WSA não usará nenhuns substitutos - significar WSA não tentará pôr em esconderijo credenciais do cliente.