

Como você obstrui Windows Live Messenger na ferramenta de segurança da Web de Cisco?

Índice

[Pergunta](#)

[Ambiente](#)

[Obstruindo Windows Live Messenger no modo explícito](#)

[Obstruindo Windows Live Messenger usando AVC](#)

Pergunta

Como você obstrui Windows Live Messenger na ferramenta de segurança da Web de Cisco?

Ambiente

Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) AsyncOS sendo executado 5.6.x e acima, e Windows Live Messenger.

Para poder obstruir Windows Live Messenger na ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), nós devemos primeiramente certificar-se de que as conexões com o Internet diretas dos usuários aos servidores internos sobre a porta TCP 1863 estão obstruídas. Isto é porque Windows Live Messenger tentará primeiramente conectar usando esta porta, mesmo se o Microsoft Internet explorer (IE) é configurado explicitamente para usar um proxy.

Se Windows Live Messenger é configurado para herdar ajustes do proxy do internet explorer, a seguir é possível obstruir esta conexão combinando seu pedido usando uma corda "Windows Live Messenger" do agente de usuário HTTP e obstruindo o protocolo HTTP na política de acesso correspondente.

Obstruindo Windows Live Messenger no modo explícito

Siga por favor as etapas abaixo.

1. Escolha o **gerenciador de segurança > as identidades da Web** e o clique **adiciona a identidade**.

Nome: Windows Live Messenger

Introduza acima: Ajuste para pedir 1

Defina membros pela sub-rede: **A placa** ou **defina um intervalo de endereço IP/sub-rede**

Defina membros pela autenticação: Você pode escolher usar a autenticação para poder

registrar os pedidos pelo username

Avançado: O clique **não avançou**, a seguir clica **nenhuns selecionados** para agentes de usuário e sob agentes de usuário feitos sob encomenda datilografe: Windows Live Messenger & clica então **feito**

O clique **submete-se** para configurar esta identidade.

2. Escolha o **gerenciador de segurança > as políticas de acesso da Web** e o clique **adiciona a política**.

Nome da política: Bloco Windows Live Messenger

Introduza acima da política: Ajuste para pedir 1

Política da identidade: "Windows Live Messenger"

Avançado: Nenhum

O clique **submete-se** para configurar esta política de acesso.

3. Escolha o **gerenciador de segurança > as políticas de acesso da Web** e para a política de acesso "bloco Windows Live Messenger", clique (**política global**) sob o **aplicativo**.
4. Sob **edite ajustes dos aplicativos**, escolhem **definem configurações personalizadas dos aplicativos**.
5. Sob **controles de protocolo > protocolos do bloco > seleccione o HTTP**.
6. Submeta e comprometa mudanças.

Obstruindo Windows Live Messenger usando AVC

Isto é para versões 7.1.x de AsynOS, 7.5.x e acima com os controles da visibilidade do aplicativo (AVC) permitidos.

O motor AVC em WSA tem as assinaturas para identificar o aplicativo de "Windows Live Messenger". Nós podemos usar as assinaturas AVC para obstruir também o tráfego de Live Messenger do indicador.

Neste caso, nós não precisamos de criar uma política de acesso e uma identidade separadas como acima

Para obstruir Windows Live Messenger usando AVC, siga por favor as etapas abaixo.

1. Clique o **gerenciador de segurança > as políticas de acesso da Web**.
2. Para a **política global** ou toda a política de acesso específica, clique o link sob **aplicativos**.
3. Sob **mensagens instantâneas**, configurar **Windows Live Messenger** para obstruir.
4. Submeta e comprometa mudanças.