

Como você obstrui o acesso a YouTube com o HTTPS?

Índice

[Pergunta](#)

[Ambiente](#)

[Sintomas](#)

[Solução](#)

Pergunta

Como você obstrui o acesso a YouTube com o HTTPS?

Ambiente

AsyncOS 6.x e mais tarde

Sintomas

Eu gostaria de obstruir o acesso a YouTube com o HTTPS.

Solução

Modo (dianteiro) explícito

Nota: Primeiramente, certifique-se que proxy HTTPS está permitido com sucesso.

1. Navegue ao gerenciador de segurança da Web > categorias feitas sob encomenda URL. Crie uma categoria nova do costume URL. Nomeie-a do “gato de YouTube bloco” e entre-o no seguinte (ambos): .youtube.com, youtube.com.
2. Submeta as mudanças.
3. Navegue ao gerenciador de segurança > às identidades da Web. Crie uma identidade nova. Nomeie-a “bloco YouTube ID” e ajuste-o esta identidade para estar em ordem uma. Defina membros pela sub-rede ou por endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT específicos se necessário. Ajuste a “nenhuma autenticação exigida”. Na parte inferior, clique “avançou”, e clique “categorias URL”. Uma vez que você vê as opções, do “gato selete de YouTube bloco”. Clique em Concluído. Submeta as mudanças.

4. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas decriptografia da Web.
Crie uma política decriptografia nova. Nomeie-a de “política decriptografia YouTube”. Vá às “identidades e aos usuários: ” caixa suspensa. Escolha “selecionam umas ou várias identidades”. Selecione a identidade nomeada “bloco YouTube ID”. Submeta as mudanças.
5. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas decriptografia da Web.
Ao lado da política decriptografia recém-criado de YouTube é uma coluna nomeada “Filtragem URL” (“categorias URL” se antes de AsyncOS 7.x). Clique o link sob esta coluna (pode dizer “a política global”). Na parte superior, você precisará “seleto/adiciona” a categoria feita sob encomenda. Selecione do “a categoria feita sob encomenda do gato” URL de YouTube bloco e ajuste-a “para decifrar”. Submeta as mudanças.
6. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas de acesso da Web.
Crie uma política de acesso nova. Nomeie-a de “política de acesso YouTube”. Vá às “identidades e aos usuários: ” caixa suspensa. Escolha “selecionam umas ou várias identidades”. Selecione a identidade nomeada “bloco YouTube ID”. Submeta as mudanças.
7. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas de acesso da Web.
Ao lado de “da política de acesso recém-criado YouTube” é uma coluna nomeada “Filtragem URL” (“categorias URL” se antes de AsyncOS 7.x). Clique o link sob esta coluna (pode dizer “a política global”). Na parte superior, você precisará “seleto/adiciona” a categoria feita sob encomenda. Selecione do “a categoria feita sob encomenda do gato” URL de YouTube bloco e ajuste-a “para obstruir”. Submeta e comprometa mudanças.

Modo transparente (WCCP)

Nota: Primeiramente, certifique-se que proxy HTTPS está permitido com sucesso.

1. Navegue ao gerenciador de segurança da Web > categorias feitas sob encomenda URL.
Crie uma categoria nova do costume URL. Nomeie-a do “gato de YouTube bloco” e entre-o no seguinte (ambos): .youtube.com, youtube.com. Submeta as mudanças.
2. Navegue ao gerenciador de segurança > às identidades da Web.
Crie uma identidade nova. Nomeie-a “bloco YouTube ID” e ajuste-o esta identidade para estar em ordem uma. Defina membros pela sub-rede ou pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT se necessário. Ajuste a “nenhuma autenticação exigida”. Na parte inferior, clique sobre “avançou”, e clicam sobre “categorias URL”. ETAPA IMPORTANTE: Uma vez que você vê as categorias, selecione a categoria do “gato do costume URL de YouTube bloco”. Também, selecione a categoria predefinida “Engine de busca e portais”. Clique em Concluído. Submeta as mudanças.
3. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas decriptografia da Web.
Crie uma política decriptografia nova. Nomeie-a política decriptografia de YouTube. Vá às “identidades e aos usuários: ” caixa suspensa. Escolha “selecionam umas ou várias identidades”. Selecione a identidade nomeada “bloco YouTube ID”. Submeta as mudanças.

4. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas de descryptografia da Web.
Ao lado de “da política de descryptografia recém-criado YouTube” é uma coluna nomeada “Filtragem URL” (“categorias URL” se antes de AsyncOS 7.x). Clique o link sob esta coluna (pode dizer “a política global”).ETAPA IMPORTANTE: Enrole para baixo a categoria predefinida nomeada os “Engine de busca e os portais”.Ajuste isto “para decifrar”.Submeta as mudanças.

5. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas de acesso da Web.
Crie uma política de acesso nova.Nomeie-a de “política de acesso YouTube”.Vá às “identidades e aos usuários: ” caixa suspensa.Escolha “selecionam umas ou várias identidades”.Selecione a identidade nomeada “bloco YouTube ID”.Submeta as mudanças.

6. Navegue ao gerenciador de segurança > às políticas de acesso da Web.
Ao lado de “da política de acesso recém-criado YouTube” é uma coluna nomeada “Filtragem URL” (“categorias URL” se antes de AsyncOS 7.x). Clique o link sob esta coluna (pode dizer “a política global”).Na parte superior, você precisará “seleto/adiciona” a categoria feita sob encomenda.Selecione do “a categoria feita sob encomenda do gato” URL de YouTube bloco e ajuste-a “para obstruir”.Submeta e comprometa mudanças.