

# Dispositivo híbrido FAQ da Web de Cisco

## Índice

### [Introdução](#)

[Que é a versão do first customer shipment \(FCS\) para o dispositivo híbrido da Web?](#)

[Que são as etapas para distribuir o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Que são as etapas para executar a elevação de AsyncOS no dispositivo híbrido da Web de Cisco \(exame - virtual\)?](#)

[Como você configura o dispositivo híbrido & o ScanCenter da Web de Cisco - autenticação da base do grupo do diretório ativo?](#)

[Cada ferramenta de segurança da Web \(WSA\) precisa seu próprio token ao registrar-se com portal de ScanCenter?](#)

[Quanto tempo é o token do registro válido para para registrar o dispositivo da Web com portal de ScanCenter?](#)

[Como frequentemente uma política obtém puxada de ScanCenter em WSA?](#)

[Que é a finalidade/objetivo da solução híbrida da Web?](#)

[Um WSA na Web híbrida envia o tráfego ao CWs?](#)

[Que chaves de recurso são exigidas para estabelecer o WSA no modo híbrido da Web?](#)

[Que modo híbrido da Web dos suportes de versão WSA?](#)

[Que licença é precisada para o dispositivo híbrido do exame do dispositivo da Web?](#)

[Que licença é precisada para o dispositivo virtual do dispositivo híbrido da Web?](#)

[Que informação é precisada de abrir pedidos do serviço com o centro de assistência técnica \(TAC\) para o dispositivo híbrido físico?](#)

[Que informação é precisada de abrir pedidos do serviço com o TAC para o dispositivo híbrido virtual?](#)

[Eu não ver a política de acesso sob o gerenciador de segurança da Web?](#)

[Que é o ciclo da versão de atualização de AsyncOS para as construções híbridas do dispositivo da Web?](#)

[Eu não ver o comando revert na linha de comando. Como eu executo revert?](#)

[Como eu executo revert com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Onde eu encontro o guia do administrador do centro da varredura de Cisco CWs?](#)

[Onde eu encontro os Release Note para a liberação da versão 9.2.x?](#)

[Onde eu encontro o Guia do Usuário para a liberação da versão 9.2.x?](#)

[Onde é a relação da transferência para a Web híbrida dispositivo virtual?](#)

[Eu não ver o comando upgrade na linha de comando. Como eu executo a elevação?](#)

[Que são os exemplos do usuário do desenvolvimento do dispositivo híbrido da Web de Cisco no mundo real?](#)

[Que são a base de clientes do alvo com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Há um relatório local no dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Que são os requisitos de licenciamento para o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Que são as etapas para distribuir o aplicativo avançado Cisco do relatório da Segurança da Web com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Que são os logs novos e como podem nós ver logs de uma comunicação entre o dispositivo da Web e fazer a varredura do centro?](#)

[Eu preciso de alterar o intervalo da transferência da política do valor padrão?](#)

[Como posso eu registrar novamente o dispositivo híbrido da Web com o centro da varredura sem assistente de configuração running outra vez?](#)

[Como podemos nós verificar que o dispositivo híbrido da Web está registrado com sucesso com o centro da varredura?](#)

[Que são os logs novos adicionados ao dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Que dispositivo híbrido da Web da porta se comunica ao servidor da política de Cisco, ao server do registro, e ao server da elevação?](#)

[Que são as características que devem ser configuradas no dispositivo híbrido da Web de Cisco diretamente?](#)

[Há uma maneira de desabilitar a elevação automática?](#)

[Por que é a elevação automática necessária?](#)

[Como nós tratamos o ambiente que exigem um indicador programado da mudança terminar a elevação?](#)

[Que acontece se um cliente dois reinos diferentes AD configuraram e há uns grupos com nomes de harmonização?](#)

[Que acontece se um cliente promove a uma versão do NON-híbrido? É isto possível?](#)

[Para recursos não suportados, que é o período neste tempo?](#)

[A monitoração de tráfego da camada 4 é apoiada com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Que outros protocolo/características não é apoiado atualmente com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

[Como o perfil da identificação em WSA interage com as políticas de acesso convertidas do portal de ScanCenter?](#)

[É possível empurrar configurações exclusivas do centro da varredura para cada WSA \(onde Web híbrida múltipla distribuída\)?](#)

[Advertências em que tipos de configurações não podem ser convertidos do CWs ao dispositivo híbrido da Web \(WSA\) e vice-versa?](#)

[Como podemos nós determinar se uma conversão da política falhou entre WSA ao CWs?](#)

[Se de uma parte da política não converte, parte da configuração aplica-se?](#)

[Que é a exigência do SmartNet para o dispositivo híbrido da Web de Cisco?](#)

## **Introdução**

Este original descreve o dispositivo híbrido FAQ da Web de Cisco.

## **Que é a versão do first customer shipment (FCS) para o dispositivo híbrido da Web?**

AsyncOS 9.2.0 para a construção 075 da Web.

## **Que são as etapas para distribuir o dispositivo híbrido da Web de Cisco?**

<https://youtu.be/b23MBYyPiis>

## **Que são as etapas para executar a elevação de AsyncOS no**

**dispositivo híbrido da Web de Cisco (exame - virtual)?**

<https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>

**Como você configura o dispositivo híbrido & o ScanCenter da Web de Cisco - autenticação da base do grupo do diretório ativo?**

[https://youtu.be/CyvN7wl\\_BJs](https://youtu.be/CyvN7wl_BJs)

**Cada ferramenta de segurança da Web (WSA) precisa seu próprio token ao registrar-se com portal de ScanCenter?**

Sim, é um uso de uma vez somente para cada WSA.

**Quanto tempo é o token do registro válido para para registrar o dispositivo da Web com portal de ScanCenter?**

60 minutos ou uma hora.

**Como frequentemente uma política obtém puxada de ScanCenter em WSA?**

120 segundos ou dois minutos.

**Que é a finalidade/objetivo da solução híbrida da Web?**

O modo de segurança híbrido da Web fornece a defesa unificada da nuvem e do reforço de política e da ameaça dos em-locais, usando as políticas definidas em Cisco ScanCenter — o portal administrativo para se nublar a Segurança da Web (CWs) — que são transferidas automaticamente à ferramenta de segurança da Web.

**Um WSA na Web híbrida envia o tráfego ao CWs?**

Não, é de acesso direto ao Internet.

**Que chaves de recurso são exigidas para estabelecer o WSA no modo híbrido da Web?**

O key set das características é o mesmo que WSA distribuído no modo de proxy.

## **Que modo híbrido da Web dos suportes de versão WSA?**

AsyncOS 9.2.0 para a construção 075 da Web e mais alto.

## **Que licença é precisada para o dispositivo híbrido do exame do dispositivo da Web?**

O key set das características é o mesmo que WSA distribuído no modo de proxy.

## **Que licença é precisada para o dispositivo virtual do dispositivo híbrido da Web?**

O key set das características é o mesmo que WSA distribuído no modo de proxy.

## **Que informação é precisada de abrir pedidos do serviço com o centro de assistência técnica (TAC) para o dispositivo híbrido físico?**

Número do contrato de Cisco, número de série do dispositivo, e identificação do contrato CWs.

## **Que informação é precisada de abrir pedidos do serviço com o TAC para o dispositivo híbrido virtual?**

Identificação do contrato do número do contrato, VLN#, e CWs de Cisco.

## **Eu não ver a política de acesso sob o gerenciador de segurança da Web?**

Esta funcionalidade moveu-se para fazer a varredura do portal Center que é um portal do Gerenciamento do ofCloud da peça.

## **Que é o ciclo da versão de atualização de AsyncOS para as construções híbridas do dispositivo da Web?**

A programação atual é cada duas semanas.

## **Eu não ver o comando revert na linha de comando. Como eu executo reverts?**

O comando revert não é apoiado com o dispositivo híbrido da Web.

## **Como eu executo reverts com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?**

Revert será executada como uma elevação e exige o abastecimento do tac Cisco. Abra por favor o caso de suporte.

## **Onde eu encontro o guia do administrador do centro da varredura de Cisco CWs?**

<https://tools.cisco.com/squish/B4cff>

## **Onde eu encontro os Release Note para a liberação da versão 9.2.x?**

<https://tools.cisco.com/squish/1D334>

## **Onde eu encontro o Guia do Usuário para a liberação da versão 9.2.x?**

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>

## Onde é a relação da transferência para a Web híbrida dispositivo virtual?

<https://tools.cisco.com/squish/0B343>

## Eu não ver o comando upgrade na linha de comando. Como eu executo a elevação?

O comando upgrade não é apoiado com o dispositivo híbrido da Web. Para conhecer mais clique <https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>.

## Que são os exemplos do usuário do desenvolvimento do dispositivo híbrido da Web de Cisco no mundo real?

- O cliente não quer enviar o tráfego à nuvem, nem quer manter seus logs dentro de sua rede
- O cliente tem uma rede descentralizada com pontos de fuga nos lugares onde não há nenhuma presença CWs
- Gerenciamento de políticas unificado
- Relatório unificado

## Que são a base de clientes do alvo com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?

- Já um cliente CWs
- O cliente novo exige o oferecimento híbrido da Web
- Clientes existentes WSA

## Há um relatório local no dispositivo híbrido da Web de Cisco?

Não, somente página do relatório da potencialidade de sistema é apoiado. Exigirá o aplicativo avançado Cisco do relatório da Segurança da Web.

## Que são os requisitos de licenciamento para o dispositivo híbrido da Web de Cisco?

Certifique-se que os clientes para os compreender precisam contas CWs e WSA/licenças usar esta solução.

**Que são as etapas para distribuir o aplicativo avançado Cisco do relatório da Segurança da Web com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?**

<https://tools.cisco.com/squish/9982D>

**Que são os logs novos e como podem nós ver logs de uma comunicação entre o dispositivo da Web e fazer a varredura do centro?**

hybridd\_logs, você pode hybridd\_logs do Grep ou da cauda para os detalhes. As melhorias da interface do utilizador (UI) estão vindo em umas versões mais atrasadas.

**Eu preciso de alterar o intervalo da transferência da política do valor padrão?**

Atualmente, a transferência da política padrão é configurada para o segundo 120 e este valor não pode ser alterado.

**Como posso eu registrar novamente o dispositivo híbrido da Web com o centro da varredura sem assistente de configuração running outra vez?**

Do dispositivo GUI navegue para apoiar e Conectividade da ajuda > da política da Web > registro da mudança

**Como podemos nós verificar que o dispositivo híbrido da Web está registrado com sucesso com o centro da varredura?**

Do dispositivo GUI navegue ao relatório > status de sistema > comunicação da política da nuvem

## **Que são os logs novos adicionados ao dispositivo híbrido da Web de Cisco?**

os hybridd\_logs que fornecem detalhes de uma comunicação entre o dispositivo da Web e a varredura centram-se

## **Que dispositivo híbrido da Web da porta se comunica ao servidor da política de Cisco, ao server do registro, e ao server da elevação?**

A porta TCP 443 deve estar aberta com o Firewall.

## **Que são as características que devem ser configuradas no dispositivo híbrido da Web de Cisco diretamente?**

Trabalhos em rede, relação, rotas, Web e proxy HTTPS, reinos da autenticação, página EUN, alertas do email, globais

reorientação e desvio ajustando-se, transparentes do proxy.

## **Há uma maneira de desabilitar a elevação automática?**

Não, e não se recomenda.

## **Por que é a elevação automática necessária?**

A fim manter o dispositivo híbrido da Web de Cisco atualizado com a construção a mais atrasada e manter o dispositivo em sincronia com a nuvem.

## **Como nós tratamos o ambiente que exigem um indicador programado da mudança terminar a elevação?**

Os administradores podem atualizar a elevação e o ajuste da atualização do GUI navega à administração do sistema > à elevação e o ajuste da atualização > edita janelas de horário.

## **Que acontece se um cliente dois reinos diferentes AD**



## **configuraram e há uns grupos com nomes de harmonização?**

Enquanto os Domain Name do diretório ativo são originais, aquela não deve ser uma edição.

## **Que acontece se um cliente promove a uma versão do NON-híbrido? É isto possível?**

A única maneira que esta pode ser conseguida é executar outra vez o assistente de configuração e mudar o modo do desenvolvimento.

## **Para recursos não suportados, que é o período neste tempo?**

Alcance por favor para fora ao tac Cisco para o período.

## **A monitoração de tráfego da camada 4 é apoiada com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?**

Não neste tempo.

## **Que outros protocolo/características não é apoiado atualmente com o dispositivo híbrido da Web de Cisco?**

O FTP nativo, as PEÚGAS, SaaS, o DLP, a armadilha de SNMP, e o ponto inicial do ajuste do serviço WBRS não são apoiados neste tempo.

## **Como o perfil da identificação em WSA interage com as políticas de acesso convertidas do portal de ScanCenter?**

Para a maior parte, nós usamos critérios avançados da sociedade nas políticas de acesso para diferenciar o tráfego que bate o detalhe

política. Para a autenticação, nós esperamos um perfil específico da identificação ser criados com os reinos e a sub-rede da autenticação.

## **É possível empurrar configurações exclusivas do centro da varredura para cada WSA (onde Web híbrida múltipla distribuída)?**

Sim, estas são as opções:

- Você pode registrar todo seu WSAs sob a mesma conta CWs e a mesma política será sincronizado com todo.
- Você precisará contas separadas CWs se você quis o grupo diferente de política entre WSA.

## **Advertências em que tipos de configurações não podem ser convertidos do CWs ao dispositivo híbrido da Web (WSA) e vice-versa?**

Há uma lista de exceções no Guia do Usuário revê por favor.

## **Como podemos nós determinar se uma conversão da política falhou entre WSA ao CWs?**

Hybridd\_logs do Grep ou da cauda para a informação realtime - atualização de uma comunicação entre o portal WSA e CWs.

## **Se de uma parte da política não converte, parte da configuração aplica-se?**

Nós saltamos a falha parte da política e convertemo-los descansamos da política se não há nenhum erro.

## **Que é a exigência do SmartNet para o dispositivo híbrido da Web de Cisco?**

[http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide\\_c07-716458.pdf](http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide_c07-716458.pdf)