Determine o endereço MAC no telefone IP Cisco 504G

Objetivos

Este documento explica como determinar o endereço MAC do telefone IP Cisco SPA504G. Isso permitirá verificar o endereço MAC do telefone usando o menu do telefone na tela do telefone.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP Cisco 504G

Determinando o endereço MAC no Cisco 504G

Etapa 1. Pressione o botão Setup no SPA504G para abrir o menu Setup (Configuração).



Etapa 2. Pressione 3 ou role para baixo com as teclas de navegação para a opção 3 e pressione a tecla virtual **Select (Selecionar)** para abrir o menu Settings (Configurações).



Etapa 3. Pressione 5 ou role para baixo com as teclas de navegação para a opção 5 e pressione a tecla virtual **Select (Selecionar)** para abrir o menu Network Configuration (Configuração de rede).

🗅 Settings			
	1 4	BackLight Timer	
	5	Network Configuration	
	V 6	Model Information	
	DND		
Select		Cancel	

Etapa 4. Pressione 3 ou role para baixo com as teclas de navegação até a opção 4. Isso exibirá o endereço MAC do telefone SPA504G.

Network Configuration				
4 MAC Address 30E4DB2A4860				
J Hostname				
DND				
Select	Cancel			