

# Media Convergence Server da conexão de unidade (MCS) diagnósticos do problema da luz de indicador de 7835 séries I

## Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

## Introdução

Este documento descreve como diagnosticar um problema com a luz de indicador no Media Convergence Server do Cisco Unity Connection (MCS) 7835 séries I.

## Problema

No MCS7835 eu série, uma luz de indicador amarela sou girado sobre segundo as indicações desta imagem:

Você pode ver uma luz de indicador girada em quando você retira o painel. Neste caso, a luz é girada sobre porque o log de evento do sistema está completo.

Nota: O IBM confirmou que a luz está girada em quando o log de evento do sistema está completo.

## Solução

Como mencionado mais cedo, uma luz de indicador é girada sobre porque os logs de evento do sistema estão completos. Termine estas etapas a fim cancelar os logs de evento do sistema:

1. Durante o processo de boot, imprensa **F1** quando esta tela parecer incorporar o BIOS:
2. Uma vez que você pressiona o F1, escolha **logs de evento do sistema**:
3. Escolha a opção **clara do log de evento do sistema** a fim cancelar o log de evento do sistema desta tela:
4. A imprensa **entra** quando o alerta confirmar o pedido da supressão:
5. Pressione o **Esc** a fim ir para trás à tela principal BIOS.
6. Pressione o **Esc** outra vez para retirar o BIOS. O sistema continua seu processo de boot.