

# Configurar o Jabber para Android ao registro como o dispositivo do BOT ou da ABA

## Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

## Introdução

Este documento descreve os agentes de usuário diferentes do registro disponíveis no Jabber para o cliente de Android e como configurá-los manualmente.

Este documento fornece detalhes adicionais a alguns dos assuntos cobertos no documento intitulado [Jabber para o exemplo de configuração de Android](#).

Recomenda-se que você igualmente lê o outro documento para mais exemplo da configuração detalhada do Cisco Jabber para Android.

Contribuído por Jiang neo, engenheiro de TAC da Cisco.

## Problema

Etapas a reproduzir:

1. O gerenciador de chamada configurado com modo dual de Cisco para Android (BOT) e Cisco Jabber para dispositivos da tableta (ABA).
2. Ambos os dispositivos atribuídos ao mesmo utilizador final.
3. Os lançamentos do usuário Jabber para Android na tableta e registra-se como o dispositivo do BOT em vez do dispositivo da ABA.

## Solução

**A opção de configuração avançada, registro sem integração do telefone celular, é desligada à revelia assim que o agente de usuário do SORVO do Jabber é Cisco-SOUNDWAVE:**

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482
From: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000741b43293-2f1aac6
To: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE
```

Firmando essa opção em **ajustes avançados**, Jabber então registros com agente de usuário como a Cisco-ABA:

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd
From: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000b5ee8db3b-69ffdedd
To: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT
CSeq: 107 REGISTER
User-Agent: Cisco-TAB
```

O registro sem opção da **integração do telefone celular** pode ser considerado em página **avançada dos ajustes** aqui:

