

Restaure a senha root para o convidado do Jabber de Cisco

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como restaurar a senha root para o convidado do Jabber de Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de CentOS 6.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no convidado do Jabber de Cisco.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

A senha root para o server do convidado do Jabber de Cisco é esquecida ou perdida.

Solução

Siga estas etapas para resolver o problema:

1. Abra uma sessão de console para o server do convidado do Jabber e recarregue-a.
2. Pressione toda a chave no teclado a fim interromper o processo de boot.
3. Pressione **e** para editar.
4. Selecione o **núcleo das** entradas e pressione **e** para editar.
5. Adicionar a palavra **única** à extremidade da linha e pressione-a **entram**.
6. Pressione **b** para carreg.As botas do server do convidado do Jabber no modo do usuário único.
7. Incorpore a **raiz da senha** a fim mudar a senha para o usuário da “raiz”. Isto alerta-o para a senha nova.
8. Uma vez que a senha root foi mudada, recarregue o server e você tem agora uma senha root nova.