

Executando um servidor de SYSLOG no SPA9000

Índice

[Introdução](#)

[Como eu executo um Syslog em um SPA9000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu executo um Syslog em um SPA9000?](#)

R.

Passo 1:

A fim configurar os **TERMAS** para capturar mensagens do **SORVO**, termine estas etapas:

Os **Parceiros de Linksys** podem transferir uma **ferramenta do servidor de SYSLOG** (slogsrv.exe) da **conexão de LinksysPartner**

A fim obter aos **VAR**:

- i. Refira as **utilidades do produto**.
- ii. Clique o **sistema de voz de Linksys**.
- iii. Clique sobre as **utilidades dos TERMAS**.
- iv. Finalmente, clique sobre o **servidor de SYSLOG** para dispositivos dos TERMAS.

A fim obter aos **SP**:

- i. Refira as **ferramentas técnicas**.
- ii. Clique sobre as **utilidades dos TERMAS**.
- iii. Finalmente, clique sobre o **servidor de SYSLOG** para dispositivos dos TERMAS.

Passo 2:

Salvar o arquivo em seu computador a seguir abrir-lo o zíper. Fazer duplo clique o arquivo executável e a tela similar à janela de comando dos aparecerá. Deixe este indicador aberto continuam então à próxima etapa.

Passo 3:

Alcance a página de instalação com base na Web SPA9000. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 4:

Clique o **início de uma sessão Admin** e **avanzado** então clique o **sistema**. Sob **configurações variadas**, suficiência-acima estes campos:

Servidor de SYSLOG: (Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do computador que executa o aplicativo do Syslog)

Debugar o server: (Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do computador que executa o aplicativo do Syslog)

Debugar level:3

Passo 5:

Clique então a **linha 1** ou a **linha 2** (que depende que alinhem você se estão usando) e sob o **servo debuga completo** seletor da **opção**.

Passo 6:

Clique .

Passo 7:

Você deve agora ver o tráfego.

Passo 8:

Para capturar agora o erro, mantenha o corredor do **Syslog** e apenas repita intensifica ao ponto onde você sabe que o problema está ocorrendo. Quando você é feito que captura todas as mensagens do servo, feche o indicador.

Etapa 9:

Vá ao lugar onde o aplicativo do Syslog salvar. Deve haver um arquivo (bloco de notas) que contém os mensagens do syslog que você apenas executou. Um exemplo de um nome de arquivo do aplicativo do Syslog é **syslog514.log**.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)