

CUAC - Matriz de compatibilidade CUCM

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Convenções de nomenclatura](#)

[Como usar a matriz](#)

[Compatibilidade CUAC com versão 4.3 CUCM à versão 7.0](#)

[Compatibilidade CUAC com versão 7.1 CUCM à versão 8.0\(3\)](#)

[Compatibilidade CUAC com versão 8.5 CUCM à versão 9.1\(2\)](#)

[Compatibilidade avançada CUAC com CUCM](#)

Introdução

Este documento fornece a informação na compatibilidade entre versões unificadas Cisco diferentes do console de atendimento (CUAC) (negócio, departamento, empresa, prêmio, e avançado) o gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Este documento não fornece a informação com respeito à instalação. Leia os Release Note e instale o guia a fim aprender sobre todas as exigências antes da instalação do servidor.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de CUCM e de CUAC.

Convenções de nomenclatura

- CUCM - Gerente das comunicações unificadas de Cisco
- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC - Cisco unificou o console de atendimento do departamento
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
- CUPAC - Cisco unificou o console de atendimento superior
- CUACA - Cisco unificou a edição avançada console de atendimento

Como usar a matriz

Procure a versão CUCM no X-AXIS na tabela. Verifique o Y-AXIS para ver se há a versão compatível CUAC. Nas tabelas X significam apoiado.

Compatibilidade CUAC com versão 4.3 CUCM à versão 7.0

CUBAC/CUDAC	CUCM >>>>>			66 66. . 7 .. 11. 01. . 0 23
	OC UW EP 4.3	5.1		
2.0.0.11	X	X		XXX X
2.0.1.14	X	X		XXX X
	3			
	.			
	0			
	.			XXX X
	0			
	.			
	2			
	3			
	.			
	0			
	.			XXXXX
	1			
	.			
	4			
	3			
	.			
3.1.1.5	1			XXXXX
	.			
	1			
	.			
	5			
	3			
	.			
	1			
3.1.1.8	.			XXXXX
	1			
	.			
	8			
	3			
	.			
	1			
3.1.1.10	.			XXXXX
	1			
	.			
	1			
	0			
	8			
8.0.0.5	.			X
	0			

	.	
	0	
	.	
	5	
	8	
	.	
8.0.3.9	0	X
	.	
	3	
	.	
	9	
	8	
	.	
8.5.1.5	5	
	.	
	1	
	.	
	5	
	8	
	.	
8.6.1.9	6	
	.	
	1	
	.	
	9	
	8	
	.	
	6	
8.6.2.11	.	
	2	
	.	
	1	
	1	
	8	
	.	
	6	
8.6.2.20	.	
	2	
	.	
	2	
	0	
	99	
	..	
	00	
9.0.1.10	..	
	11	
	..	
	11	
	00	
	99	
9.0.1.20	..	
	00	
	..	

```

11
..
22
00
99
..
11
9.1.1.10 ..
11
..
11
00
99
..
11
9.1.1.20 ..
11
..
22
00

```

Notas:

- O console de atendimento unificado Cisco do departamento foi interrompido após a versão 9.1.1.20.
- Depois que a liberação da versão 9.1.1.20, o negócio, a empresa, e as edições superiores foram substituídos por Cisco unificaram a edição avançada console de atendimento.

Compatibilidade CUAC com versão 7.1 CUCM à versão 8.0(3)

```

CUCM >>>>>
OC          77 88
U           ..8..
CUBAC/CUDAC EP 7.1 7.1(2) 11 00
AA         (((((
OC         35 23
          )) ))
2.0.0.11
2.0.1.14   X
3
.
0
.
0
.
2
3
.
0   X
.
1

```

	.			
	4			
	3			
	.			
3.1.1.5	1	X	X	X
	.			
	1			
	.			
	5			
	3			
	.			
3.1.1.8	1	X	X	X
	.			
	1			
	.			
	8			
	3			
	.			
3.1.1.10	1	X	X	X
	.			
	1			
	0			
	8			
	.			
8.0.0.5	0	X	X	X X
	.			
	0			
	.			
	5			
	8			
	.			
8.0.3.9	0	X	X	XXX
	.			
	3			
	.			
	9			
	8			
	.			
8.5.1.5	5			XXX
	.			
	1			
	.			
	5			
	8			
	.			
8.6.1.9	6			XXX
	.			
	1			
	.			
	9			
8.6.2.11	8			XXX

	.	
	6	
	.	
	2	
	.	
	1	
	1	
	8	
	.	
	6	
8.6.2.20	.	XXX
	2	
	.	
	2	
	0	
	99	
	..	
	00	
9.0.1.10	..	XXX
	11	
	..	
	11	
	00	
	99	
	..	
	00	
9.0.1.20	..	XXX
	11	
	..	
	22	
	00	
	99	
	..	
	11	
9.1.1.10	..	XXXX
	11	
	..	
	11	
	00	
	99	
	..	
	11	
9.1.1.20	..	XXXX
	11	
	..	
	22	
	00	

Notas:

- O console de atendimento unificado Cisco do departamento foi interrompido após a versão 9.1.1.20.
- Depois que a liberação da versão 9.1.1.20, o negócio, a empresa, e as edições superiores

foram substituídos por Cisco unificaram a edição avançada console de atendimento.

Compatibilidade CUAC com versão 8.5 CUCM à versão 9.1(2)

CUCM >>>>>					
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	8.5	8.6	9 ⁹⁹ 0 ¹¹ 1 ¹² 1 ¹)
2.0.0.11					
2.0.1.14					
	3.0.0.2				
	3.0.1.4				
3.1.1.5	3.1.1.5				
3.1.1.8	3.1.1.8				
3.1.1.10	3.1.1.10				
8.0.0.5	8.0.0.5				
8.0.3.9	8.0.3.9				
8.5.1.5	8.5.1.5		X		
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X	
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X	
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X	
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	XX
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	XXX
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	XXX

Notas:

- O console de atendimento unificado Cisco do departamento foi interrompido após a versão 9.1.1.20.
- Depois que a liberação da versão 9.1.1.20, o negócio, a empresa, e as edições superiores foram substituídos por Cisco unificaram a edição avançada console de atendimento.

Compatibilidade avançada CUAC com CUCM

CUCM >>>>>			
CUACA	7.1(5) *	8.X	111 000 9... .055 X(((112)))
10.0.1.10	X	X	XX
10.5.1	X	X	XXX
10.5.2	X	X	XXXX

* Somente o TSP de 32 bits é apoiado.