

# Planos de discagem de apoio de comprimento variável para padrões de rota do Cisco CallManager - um exercício para projetar um padrão de rota que abranja um plano de discagem nacional

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Informações de Apoio](#)

[Projete um Plano de discagem que cumpra suas exigências](#)

[Configurar o Plano de discagem no CallManager da Cisco](#)

[Verifique o Plano de discagem](#)

[Configurar o roteador para distribuir os atendimentos](#)

[Resumo](#)

## Introdução

Este documento descreve como fazer a seletor do CallManager da Cisco a rede telefônica pública do interruptor (PSTN) numerar assim que o dígito último for discado.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Esta configuração foi testada com conjunto de recursos do IP Plus da versão do CallManager da Cisco 11.x e da versão de software 12.1.3aXI5 IOS® no gateway router. Este exemplo supõe um CallManager da Cisco fora de um código de acesso de 0.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se você está em uma rede de produção, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any antes de usar ele.

## Informações de Apoio

As instalações do CallManager da Cisco em America do Norte podem usar "@" o macro nas rotas padrão para permitir o uso de Planos de discagem do comprimento variável. Se um chamador

disca um número local de sete dígitos, ou um número de interurbano com dez/onze dígitos, o atendimento estará mandado à rede telefônica pública comutada (PSTN) imediatamente depois que o dígito último é discado. Contudo, este macro não trabalha fora de America do Norte. No passado, os clientes usaram o teste padrão da rota alternativa de 0.! para segurar atendimentos com Planos de discagem do comprimento variável. Este caractere wildcard permite uma série do número chamado de todo o comprimento, mas esperará um default interdigit timeout de dez segundos antes da rota o número chamado ao dispositivo de gateway. Os clientes mandam a opção de encurtar este temporizador, mas pode conduzir aos problemas com usuários que pausam maneira meados de com discar. O CallManager da Cisco pode interpretar a pausa como o fim do atraso do seletor e emite pulsações um número incompleto.

Como uma alternativa para usar “!” o convite, estão como segue uns Casos Práticos dentro cria um Plano de discagem do comprimento variável para um esquema de numeração nacional. Com os usuários deste Plano de discagem podem discar os serviços, informativos, os números locais e de longa distância sem a necessidade de esperar o período de interdigit timeout.

O código de acesso internacional ainda usará “!” o convite, como nós não podemos combinar todos os Planos de discagem estrangeiros, isto não é normalmente um interesse para a maioria de usuários.

## Projete um Plano de discagem que cumpra suas exigências

Neste exemplo, você criará um dial plan nacional que corresponda ao sistema de número do Nacional australiano. Deve ser uma coisa fácil aplicar estes princípios a todo o outro país, desde que usam um esquema consistente do número para chamadas local e de longa distância.

O Plano de discagem abaixo foi desenvolvido para um CallManager situado em uma área regional. Se you want ter níveis múltiplos do atendimento exceto aquele permitido STD local (área de intercâmbio local somente), regional (longa distância), estado STD, o STD nacional e o ISD (internacionais) alcança. Isto era realizado quando você cria fósforos granulados nos números discados e em separar os números com o prefixo local ( ) das outras combinações de números. As rotas padrão diferentes foram postas em partições separada. Os espaços de pesquisa de quem faz a chamada que incluíram as separações diferentes foram criados então. Isto forneceu uma maneira fácil do acesso da chamada externa do controle de cada monofone.

Nota: Você precisará de alterar esta área do Plano de discagem servir os números locais onde o CallManager da Cisco é situado. Os convites do []reservam especificar uma escala dos números, que reduza o número total de rotas padrão similares.

O Plano de discagem australiano consiste em números locais de oito dígitos para a área de intercâmbio local. Os primeiros dois dígitos do número local de oito dígitos são um código da região. Há um código de acesso (STD) interurbano de dois dígitos que trabalhe em uma base do estado (o dígito principal é sempre 0, por exemplo: 02) e usam 0011 como o código de acesso internacional. Os telefones celulares estão na escala 04XX. Os serviços informativos de Freecall vêm sob, ou. Uso 000 das chamadas de emergência.

Os 0055 serviços de Informações de Paycall (Chamada Paga) não foram incluídos neste Plano de discagem, embora este poderia facilmente ter sido feito. Se você não quis o acesso para este serviço, embora seria uma matéria fácil para especificar a faixa de número como uma rota padrão, a seguir ajustado o bloco esta opção do teste padrão para barrar os atendimentos.

Note por favor que esta não é uma lista exaustiva de todas as combinações possíveis. É provável que há outros números que não são alistados aqui, assim que seria de valor investigar o Plano de discagem particular de sua localidade. As agendas de telefones têm frequentemente lista de código de área e informativos/números do serviço.

## Plano de discagem

Rota	Teste padrão	Comentários
0.000		emergência
0.013		informação
0.123X		médico
0.124XX		médico
0.125XXX		médico
0.1194		tempo
0.1196		tempo
0.12455		informação
		Números de chamada gratuita
0.13[1-9]XXX	130000	Informação de Chamada Gratuita
	1-800/1-900	Números de chamada gratuita nacional/móvil
	-	STD - VIC - estado
	-	STD - VIC - estado
	-	STD - VIC - regional
	-	STD - VIC - regional
	-	STD - VIC - regional
	-	STD - VIC - regional
		Números do intercâmbio local - 8 números de dígito
0.0011!		Internacional - interdigit timeout dos usos (segundos 10)
0.0011!#		Internacional-usos # como a extremidade do caráter do seletor

## Configurar o Plano de discagem no CallManager da Cisco

Siga as etapas abaixo para configurar o Plano de discagem no CallManager da Cisco.

1. Dê entrada a um código de acesso de 0".” como o delimitador do código de acesso. Adicionar os dígitos de padrão de rota ou os fósforos do convite.
2. Assegure-se de que a **rota este patternand forneça** opções do **tom de discagem secundário** esteja ajustada.
3. Aponte a rota padrão a um dispositivo de gateway (H323, MGCP, SAA ou SDA).
4. Se o dispositivo de gateway é MGCP, SAA ou SDA (protocolo mirrado), o código de acesso precisa de ser rejeitado. Sob transformações da parte chamada, ajuste o <pre-ponto dos dígitos do descarte >.
5. Se o dispositivo de gateway é um gateway baseado IO de H323, o código de acesso precisa de ser passado com os dígitos chamados. Sob transformações da parte chamada, ajuste

dígitos do descarte ao <none >.

6. Introduza a rota padrão no base de dados.

7. Se o dispositivo de gateway é um gateway baseado IO de H323, continue a [configurar o roteador para distribuir os atendimentos](#)

## Verifique o Plano de discagem

Verifique que o Plano de discagem por examina os índices da tela da configuração do padrão de rota.

Uma vez que configurada, a configuração de dial plan do CallManager da Cisco deve olhar algum como este:

## Configurar o roteador para distribuir os atendimentos

Esta seção explica como um Cisco IOS gateway é configurado como um gateway de H323 do CallManager.

No POTS dial peer do gateway router que aponta às portas PSTN, use um padrão de destino do '0' para combinar o dígito principal (código de acesso) dos dígitos discados que vêm do CallManager. Esta compatibilidade explícita no '0' fará com que o dial peer descasque o 0 de condução, daqui o resto do número chamado é mandado. Isto é mostrado no segmento de configuração abaixo.

!

potenciômetros da voz do dial peer 100

direct-inward-dial

*!-- FEZ para chamadas recebidas*

destino-teste padrão 0

*!-- 0 são descascados quando o atendimento é colocado*

porta 1/0:15

*!-- Dirija o atendimento ao PRI*

porta 1/0

!

Você não precisa nenhuns outros POTS dial peer a menos que houver as portas múltiplas dos POTENCIÔMETROS que entrarão em um grupo de buscas. Por exemplo, se você teve duas portas FXO, os dial peer olhariam como este:

!

potenciômetros da voz do dial peer 100

destino-teste padrão 0

porta 1/0/0

!

potenciômetros da voz do dial peer 101

destino-teste padrão 0

porta 1/0/1

!

Os atendimentos dão um ciclo então através destas portas de duas vozes configuradas.

## Resumo

As instalações do CallManager da Cisco fora de America do Norte são incapazes de usar “@” o macro inerente da rota padrão porque se relaciona somente ao North American Numbering Plan. Quando o uso o procedimento nesta nota do aplicativo, você pode desenvolver Planos de discagem locais para seus sistemas do CallManager que o removem a necessidade de esperar um interdigit timeout, e permite que os atendimentos sejam colocados assim que o número obrigatório mínimo de dígitos for fechado dentro nos monofones.