

Verifique o estado do registro do telefone no roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

Índice

[Introdução](#)

[Como eu verifico o status de registro usando a página de instalação do roteador VoIP?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[Q. Como eu verifico o status de registro usando a página de instalação do roteador VoIP?](#)

R.

Informação dos displays de tela de The Voice sobre sua linha telefônica do Internet. A fim verificar o estado do registro do telefone usando a página de instalação com base na Web do WRTP54G, termine as etapas neste documento.

Verifique o estado do registro do telefone usando o roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique o **estado** > a **Voz**.

Passo 3:

Verifique estes artigos:

Informações

O **estado do abastecimento** mostra o estado da disposição para o dispositivo. Uma mensagem tal como a “disposição sucedida, disposição falhada” pode aparecer.

Estado Line1

Os indicadores de **status de registro** o número de telefone e o estado desta linha telefônica do Internet, assim que de você sabem mesmo se a linha telefônica está registrada com Vonage.

Se não é registrado e se o estado indica que o registro falhou, a seguir você deve registrá-lo com Vonage.

O **estado Call1** mostra o estado da chamada telefônica ativa.

O **estado Call2** mostra se você está usando a espera de chamada assim como o estado da chamada telefônica entrante.

Estado Line2

Os indicadores de **status de registro** o número de telefone e o estado desta linha telefônica do Internet, assim que de você sabem mesmo se a linha telefônica está registrada com Vonage. Se não é registrado e se o estado indica que o registro falhou, a seguir você deve registrá-lo com Vonage.

O **estado Call1** mostra o estado da chamada telefônica ativa.

O **estado Call2** mostra se você está usando a espera de chamada assim como o estado da chamada telefônica entrante.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)