

Estabelecendo o jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu estabelecer o CIT200?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Como posso eu estabelecer o CIT200?](#)

R.

O jogo sem corda da telefonia pelo Internet de Linksys oferece-lhe todas as funções de um telefone regular com Skype. Você obterá a conveniência de um telefone sem fio e de todas suas características, mais a recepção da voz de alta qualidade que você obtém de Skype em seu PC sem ser amarrada a seu computador.

Para estabelecer o CIT200, você precisa de executar estas etapas:

Transferindo Skype Software

Transferindo o direcionador CIT200

Instalando o mergulhador CIT200

Estabelecendo o jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Transferindo o software de Skype

Passo 1:

Transferência Skype em <http://skype.com/download>.

Passo 2:

Instale o software de Skype no computador. Para instruções, refira a documentação de Skype.

Transferindo o direcionador CIT200

Passo 1:

Transfira o direcionador o mais atrasado disponível para o CIT200. Para ir às transferências de Linksys pague, clique [aqui](#). Selecione o número de modelo de seu jogo sem corda da telefonia pelo Internet, então **transferências para este produto**.

Passo 2:

Clique o **direcionador** para ir à página do direcionador da transferência.

?

Passo 3:

Transferência do clique para transferir o arquivo de driver o mais atrasado.

Passo 4:

Se você está usando **Windows XP Service Pack 2 (SP2)** e o internet explorer, você pôde ver uma mensagem obstruída "PNF-acima" em sua barra da informação de navegador. Clique a barra e selecione-a **temporariamente permitem PNF-UPS**, a seguir clicam a **transferência** outra vez.

Passo 5:

Salv guarda do clique na caixa de diálogo da **transferência do arquivo** que aparece. **Na salv guarda como a** caixa de diálogo, escolha um lugar para o arquivo tal como o Desktop e clique a **salv guarda**. Quando a transferência estiver completa, **fim do clique**, se alertado.

Passo 6:

Se o arquivo de driver que você transferiu está no formato do fecho de correr, faz duplo clique o arquivo zip e extrai os índices a um único dobrador ou ao Desktop.

Note: Você precisará de usar uma utilidade para abrir e extrair arquivos do arquivo do arquivo zip, tal como WinZipregTag;. Para transferir WinZipregTag; , visita <http://www.winzip.com>. Você pode igualmente usar o acessório que abre o zíper características de Windows XP para abrir o zíper os índices do arquivo.

Instalando o direcionador CIT200**Passo 1:**

Abra o dobrador que contém os arquivos extraídos e fazer duplo clique o **setup_eng**.

Passo 2:

Uma vez que o **wizardInstallShield** aparece, clique **em seguida**.

Passo 3:

Quando o **contrato de licença** aparece, seletor **eu aceito os termos no contrato de licença**, a seguir clico-os **em seguida**.

Passo 4:

Revestimento do clique para retirar o assistente.

?

Estabelecendo o jogo sem corda da telefonia pelo Internet**Passo 1:**

Certifique-se que a estação base está conectada ao porta usb do seu PC.

Passo 2:

Comece o software e o início de uma sessão de Skype a sua conta de Skype.

Passo 3:

Ligue o direcionador USB fazendo duplo clique no ícone sem corda do jogo da telefonia pelo Internet de Linksys em seu desktop se não é começado já.

Passo 4:

Uma vez Skype e a estação base são ativos, o CIT200 são operacionais. Seu status on-line atual de Skype deve ser mostrado na tela de exibição do monofone.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)