

O Cisco CRA Administrator permite que os usuários alcancem repositórios múltiplos?

Índice

[Introdução](#)

[O Cisco CRA Administrator permite que os usuários alcancem repositórios múltiplos?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

O repositório é um sub-diretório no diretório do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) onde os aplicativos e os scripts da resposta de voz integrada IP de Cisco (IVR DE IP) são armazenados em um ambiente do aplicativo de Resposta Cisco (CRA). Uma das funções principal do Cisco CRA Administrator é controlar scripts do Cisco IP IVR. Este original explica se é possível alcançar repositórios em server múltiplos do Cisco IP IVR de um Cisco CRA Administrator.

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Q. O Cisco CRA Administrator permite que os usuários alcancem repositórios múltiplos?

A. Não, Cisco CRA Administrator pode alcançar somente um repositório numa altura em que entra. Para server múltiplos do Cisco IP IVR, é necessário que os usuários entre a cada server individual do Cisco IP IVR para executar a manutenção.

O Cisco CRA Administrator é um aplicativo web-based. Vá a **<http://servername/AppAdmin>** URL em seu navegador da Web. Aqui, os usuários entram ao server do Cisco IP IVR e executam a manutenção de aplicativos e os scripts no server do Cisco IP IVR. Quando você executa os navegadores múltiplos que apontam aos servidores IVR de IP diferentes, é possível para usuários alcançar simultaneamente server múltiplos do Cisco IP IVR de um único computador.

Nota: A parcela do *nome do servidor da URL* é o nome de host ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server do Cisco IP IVR.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)