

Conexão de unidade FAQ: Como eu aumento atribuo a Mensagem unificada no Cisco Unity Connection?

Índice

[Introdução](#)

[Pergunta: Como eu aumento atribuo a Mensagem unificada no Cisco Unity Connection?](#)

[Resposta](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como usar a ferramenta de administração de grande escala (BAT) no Cisco Unity Connection a fim atribuir ao mesmo tempo a Mensagem unificada aos usuários múltiplos, existentes. A Mensagem unificada é sabida igualmente como a única caixa de entrada.

Pergunta: Como eu aumento atribuo a Mensagem unificada no Cisco Unity Connection?

Resposta

A ferramenta de administração de grande escala (BAT) é o único método disponível para terminar a atribuição maioria no Cisco Unity Connection.

Este procedimento descreve como identificar os usuários que já existem no Cisco Unity Connection mas não tem uma conta unificada da Mensagem atribuída. O procedimento descreve então como criar um arquivo para a atribuição maioria da Mensagem unificada 2 aqueles usuários.

1. Clique a **exportação**, a seguir clique **usuários com caixa postal** a fim exportar uma lista de todos os pseudônimos do subscritor no sistema.

A lista é exportada em um arquivo do Comma-Separated Values (CSV). Neste exemplo, o arquivo CSV contém estas

entradas: `Alias,Address,AltFirstNames,AltLastNames,BillingId,Building,City,Country,Department,`

DisplayName,EmailAddress,MailName,EmployeeId,EnhancedSecurityAlias,FirstName,
 Initials,Language,LastName,Manager,PostalCode,State,TimeZone,Title,
 CosDisplayName,Extension,ClientMatterCode,TransferType,TransferRings,
 TransferExtension,TransferAction,RnaAction,StandardTransferType,
 StandardTransferRings,StandardTransferExtension,StandardTransferAction,
 StandardRnaAction,ClosedTransferType,ClosedTransferRings,ClosedTransferExtension,
 ClosedTransferAction,ClosedRnaAction,MWIExtension,MWIMediaSwitchDisplayName,
 MaxMsgLen,playPostGreetingRecording,postGreetingRecordingDisplayName,
 ForcedAuthorizationCode,ListInDirectory,CreateSmtpProxyFromCorp,
 MediaSwitchDisplayName,PhoneNumber_HomePhone,Active_HomePhone,
 DisplayName_HomePhone,PhoneNumber_WorkPhone,Active_WorkPhone,
 DisplayName_WorkPhone,PhoneNumber_MobilePhone,Active_MobilePhone,
 DisplayName_MobilePhone,PhoneNumber_Pager,AfterDialDigits_Pager,Active_Pager,
 DisplayName_Pager,PhoneNumber_TextPager1,SmtpAddress_TextPager1,
 Active_TextPager1,DisplayName_TextPager1,Extension_Alt1,Extension_Alt1_Partition,
 Extension_Alt2,Extension_Alt2_Partition,Extension_Alt3,Extension_Alt3_Partition,
 Extension_Alt4,Extension_Alt4_Partition,Extension_Alt5,Extension_Alt5_Partition,
 Extension_Alt6,Extension_Alt6_Partition,Extension_Alt7,Extension_Alt7_Partition,
 Extension_Alt8,Extension_Alt8_Partition,Extension_Alt9,Extension_Alt9_Partition,
 CcmId,EmailAction,VoicemailAction,FaxAction,DeliveryReceiptAction,RelayAddress,
 SmtpProxyAddresses,LdapCcmUserId,CorporatePhoneNumber

userA,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,A,,,20,,Voice Mail User
 COS,123456123456,,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,
 1,1,123456123456,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

userB,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,B,,,20,,Voice Mail User
 COS,123456123457,,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,
 1,1,123456123457,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

userC,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,C,,,20,,Voice Mail User
 COS,123456123458,,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458
 ,1,1,123456123458,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

userD,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,D,,,20,,Voice Mail User
 COS,123456123459,,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,
 1,1,123456123459,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

userE,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,E,,,20,,Voice Mail User
 COS,123456123450,,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,
 1,1,123456123450,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

2. Clique a **exportação**, e **contas unificadas** clique da **Mensagem** a fim exportar uma lista de todas as contas unificadas da Mensagem no sistema.

Esta lista é exportada igualmente em um arquivo CSV, que, neste exemplo, contenha entradas para o userA, o userB, e o userC.

3. Compare os arquivos CSV de etapa 1 e de etapa 2. Desde o userA, o userB, e o userC tem unificado já a Mensagem configurada, userD e o userE são os usuários que precisam de ter unificado a Mensagem atribuída.
4. Copie o valor do pseudônimo (o valor negrito) para o userD e o userE do arquivo CSV criou na pasta que de etapa 1. aqueles valores do pseudônimo na coluna de SubscriberAlias do arquivo CSV criaram em etapa 2. O arquivo fundido olha como este:

SubscriberAlias,ServiceDisplayName,OptionalServiceAccountID,UMEmailAddress,

EmailAddressUseCorp, EnableCalendar, EnableMeeting, EnableMbxSynch, enableTTS, IsPrimaryMeetingService, LoginType, UserId, UserProfileNumber
userD, Exchange 2010, 3194886a-d72b-4893-bbd6-15b4fe02e644, userD@corp.com, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ,
userE, Exchange 2010, 3194886a-d72b-4893-bbd6-15b4fe02e644, userE@corp.com, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, , Este processo assegura-se de que userD e o userE estejam atribuídos a mesmas conta e características unificadas da Mensagem que usuários existentes.

Nota: As características podem manualmente ser alteradas, mas endereços deste documento somente como permitir usuários para as mesmas características.

5. O clique **cria**, e **contas unificadas** clique da **Mensagem** a fim criar a característica unificada da Mensagem para o userD e o userE. Use o arquivo CSV recém-criado, fundido como a entrada para a atribuição maioria.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)