

# Conexão de unidade FAQ: Como eu aumento atribuo a Mensagem unificada no Cisco Unity Connection?

## Índice

[Introdução](#)

[Pergunta: Como eu aumento atribuo a Mensagem unificada no Cisco Unity Connection?](#)

[Resposta](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve como usar a ferramenta de administração de grande escala (BAT) no Cisco Unity Connection a fim atribuir ao mesmo tempo a Mensagem unificada aos usuários múltiplos, existentes. A Mensagem unificada é sabida igualmente como a única caixa de entrada.

## Pergunta: Como eu aumento atribuo a Mensagem unificada no Cisco Unity Connection?

## Resposta

A ferramenta de administração de grande escala (BAT) é o único método disponível para terminar a atribuição maioria no Cisco Unity Connection.

Este procedimento descreve como identificar os usuários que já existem no Cisco Unity Connection mas não tem uma conta unificada da Mensagem atribuída. O procedimento descreve então como criar um arquivo para a atribuição maioria da Mensagem unificada 2 aqueles usuários.

1. Clique a **exportação**, a seguir clique **usuários com caixa postal** a fim exportar uma lista de todos os pseudônimos do subscritor no sistema.

A lista é exportada em um arquivo do Comma-Separated Values (CSV). Neste exemplo, o arquivo CSV contém estas entradas:

`Alias,Address,AltFirstNames,AltLastNames,BillingId,Building,City,Country,Department,DisplayName,EmailAddress,MailName,EmployeeId,EnhancedSecurityAlias,FirstName,`

Initials,Language,LastName,Manager,PostalCode,State,TimeZone,Title,  
 CosDisplayName,Extension,ClientMatterCode,TransferType,TransferRings,  
 TransferExtension,TransferAction,RnaAction,StandardTransferType,  
 StandardTransferRings,StandardTransferExtension,StandardTransferAction,  
 StandardRnaAction,ClosedTransferType,ClosedTransferRings,ClosedTransferExtension,  
 ClosedTransferAction,ClosedRnaAction,MWIExtension,MWIMediaSwitchDisplayName,  
 MaxMsgLen,playPostGreetingRecording,postGreetingRecordingDisplayName,  
 ForcedAuthorizationCode,ListInDirectory,CreateSmtpProxyFromCorp,  
 MediaSwitchDisplayName,PhoneNumber\_HomePhone,Active\_HomePhone,  
 DisplayName\_HomePhone,PhoneNumber\_WorkPhone,Active\_WorkPhone,  
 DisplayName\_WorkPhone,PhoneNumber\_MobilePhone,Active\_MobilePhone,  
 DisplayName\_MobilePhone,PhoneNumber\_Pager,AfterDialDigits\_Pager,Active\_Pager,  
 DisplayName\_Pager,PhoneNumber\_TextPager1,SmtpAddress\_TextPager1,  
 Active\_TextPager1,DisplayName\_TextPager1,Extension\_Alt1,Extension\_Alt1\_Partition,  
 Extension\_Alt2,Extension\_Alt2\_Partition,Extension\_Alt3,Extension\_Alt3\_Partition,  
 Extension\_Alt4,Extension\_Alt4\_Partition,Extension\_Alt5,Extension\_Alt5\_Partition,  
 Extension\_Alt6,Extension\_Alt6\_Partition,Extension\_Alt7,Extension\_Alt7\_Partition,  
 Extension\_Alt8,Extension\_Alt8\_Partition,Extension\_Alt9,Extension\_Alt9\_Partition,  
 CcmId,EmailAction,VoicemailAction,FaxAction,DeliveryReceiptAction,RelayAddress,  
 SmtpProxyAddresses,LdapCcmUserId,CorporatePhoneNumber

**userA**,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,A,,,20,,Voice Mail User  
 COS,123456123456,,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,  
 1,1,123456123456,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,  
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,  
**userB**,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,B,,,20,,Voice Mail User  
 COS,123456123457,,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,  
 1,1,123456123457,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,  
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,  
**userC**,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,C,,,20,,Voice Mail User  
 COS,123456123458,,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458  
 ,1,1,123456123458,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,  
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,  
**userD**,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,D,,,20,,Voice Mail User  
 COS,123456123459,,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,  
 1,1,123456123459,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,  
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,  
**userE**,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,E,,,20,,Voice Mail User  
 COS,123456123450,,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,  
 1,1,123456123450,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,  
 Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

2. Clique a **exportação**, e **contas unificadas** clique da **Mensagem** a fim exportar uma lista de todas as contas unificadas da Mensagem no sistema.

Esta lista é exportada igualmente em um arquivo CSV, que, neste exemplo, contenha entradas para o userA, o userB, e o userC.

3. Compare os arquivos CSV de etapa 1 e de etapa 2. Desde o userA, o userB, e o userC tem unificado já a Mensagem configurada, userD e o userE são os usuários que precisam de ter unificado a Mensagem atribuída.
4. Copie o valor do pseudônimo (o valor negrito) para o userD e o userE do arquivo CSV criou na pasta que de etapa 1. aqueles valores do pseudônimo na coluna de SubscriberAlias do arquivo CSV criaram em etapa 2. O arquivo fundido olha como este:

**SubscriberAlias**,ServiceDisplayName,OptionalServiceAccountID,UMEmailAddress,

```
EmailAddressUseCorp,EnableCalendar,EnableMeeting,EnableMbxSynch,enableTTS,  
IsPrimaryMeetingService,LoginType,UserId,UserProfileNumber  
userD,Exchange 2010,3194886a-d72b-4893-bbd6-15b4fe02e644,userD@corp.com,1,0,0,1,1,0,0,,  
userE,Exchange 2010,3194886a-d72b-4893-bbd6-15b4fe02e644,userE@corp.com,1,0,0,1,1,0,0,,
```

Este processo assegura-se de que userD e o userE estejam atribuídos a mesmas conta e características unificadas da Mensagem que usuários existentes.

**Note:** As características podem manualmente ser alteradas, mas endereços deste documento somente como permitir usuários para as mesmas características.

5. O clique **cria**, e **contas unificadas** clique da **Mensagem** a fim criar a característica unificada da Mensagem para o userD e o userE. Use o arquivo CSV recém-criado, fundido como a entrada para a atribuição maioria.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)