

# SUGESTÃO FAQ: Como eu permito o acesso HTTPS para a SUGESTÃO GUI?

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Como eu permito o acesso HTTPS para a SUGESTÃO GUI?](#)

## Introdução

Este documento descreve como permitir o acesso HTTPS para o Cisco Unity Express (SUGESTÃO) GUI.

## Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unity Express
- HTTPS

### Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão 8 e mais recente do Cisco Unity Express.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Como eu permito o acesso HTTPS para a SUGESTÃO GUI?

Termine estas etapas a fim permitir o acesso HTTPS para a SUGESTÃO GUI:

1. No modo de configuração da SUGESTÃO CLI, execute a **chave de criptografia gerenciem o**

comando do **módulo 1024 GUI da etiqueta dos rsa.**

2. Recarregue a SUGESTÃO.
3. No modo de configuração da SUGESTÃO CLI, execute o comando **GUI do keyLabel da Segurança da sessão da web.**
4. Permita o Transport Layer Security (TLS) 1.0 no Microsoft Internet explorer e no Mozilla Firefox.
5. Na barra de endereços do navegador, entre no **<cue-IP-endereço de https:// >** OU no **http:// <cue-ip-address>:443.**