

ASR 5500/VPC: Falha TACACS - Incapaz de entrar devido às conexões máximas alcançadas

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como cancelar sessões suspensas em StarOS quando falha do Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) acontece e você é incapaz de entrar aos Canais de porta do /virtual do roteador dos serviços da agregação (ASR) 5500/ASR 5000 (vPC).

Problema

Você é incapaz de entrar em ASR 5500/ASR 5000/VPC após o TACACS falha devido “conexões máximas” ao erro alcançado.

Este erro é relatado constantemente em logs da mostra:

```
- [vpn 5902 error] [8/0/4484 <vpnmgr:1> luser_auth.c:681] [context: local, contextID: 1]
[software internal system syslog]
Localuser subsystem internal error: Unable to setup AAA session. MAX sessions reached/0.
```

O total **sumário das** mostras dos **tacacs da mostra** CLI de trinta sessões ativas TACACS do chassi em uso mas os usuários reais é desligado do chassi.

Quando um usuário de TACACS incorporar a senha de TACACS; o chassi falha imediatamente a autenticação sem contactar o servidor de TACACS.

Atualmente somente as credenciais da conta local podem alcançar o chassi. Os usuários são incapazes de conectar através do TACACS.

Solução

Etapa 1. Execute os **tacacs da mostra sumários** para encontrar sessões velhas.

Etapa 2. Início de uma sessão através da conexão de console com usuário de TACACS. Se você tem 30 ou menos sessões de etapa 1., a seguir você pode entrar com o usuário de TACACS ao chassi diretamente (nenhuma necessidade para uma conexão de console) e continuar com a próxima etapa.

Etapa 3. Navegue hidden ao modo e execute o **<session-number>** da **força-saída dos tacacs do teste**.

Informações Relacionadas

- [Manuais de configuração do 5000 Series de Cisco ASR](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)