

Содержание

[Введение](#)

[Как я включаю Ведение журнала отладки от log4j без перезапуска сервиса CIS?](#)

Введение

Этот документ описывает, как избежать перезапуска сервера, когда вы включаете Ведение журнала отладки от файл log4j.properties.

Как я включаю Ведение журнала отладки от log4j без перезапуска сервиса CIS?

Обычно, редактирует сделанный к/conf/server/log4j.properties файлу, требуют, чтобы перезапуск сервера для изменения вступил в силу.

Эти шаги позволяют вам избегать перезапуска.

1. В Studio выберите **Administration> Configuration> Server> Configuration> Debugging> Debug Output Enabled**.
2. Измените значение на "Истинный".
3. **Щелкните "Применить"**. Не закрывайте окно.
4. Сразу возвратите значение ко "Лжи".
5. Нажмите **Apply** и закройте окно.
6. Воспроизведите проблему, которую вы решаете.
7. Отмените редактирования , которые вы сделали ранее к log4j.properties файлу.
8. Повторите шаги 1 - 4 для выключения дополнительного DEBUG, который был включен.

Цель для этих шагов состоит в том, чтобы предписать "фиктивное" изменение в интерфейсе пользователя конфигурации, который заставляет сервер сразу повторно загружать недавно обновленный log4j.properties файл. Таким образом, вы можете собрать Ведение журнала отладки и не должны перезапускать сервер.

Cisco рекомендует выполнить все эти шаги без задержки, поскольку уровень трассировки DEBUG может быстро заполнить файлы журнала.