

# Содержание

## [Введение](#)

[Я должен повторно выполнить сценарий каждый раз, когда я обновляю к новому уровню Пакета обновления?](#)

## Введение

Эти документы описывают , когда применить обновления заплаты или Пакет обновления (SP).

## Я должен повторно выполнить сценарий каждый раз, когда я обновляю к новому уровню Пакета обновления?

В настоящее время нет последовательной потребности выполнить сценарий каждый раз, когда ваша установка обновлена к новому уровню SP, который обозначен третьим разрядом в номере версии.

См. Комментарии к выпуску, которые сопровождают каждый новый выпуск исправления SP, который детализирует, если требуется этот шаг. Комментарии к выпуску не сопровождают заплаты (освобожденный промежуточный менее частый SPs).

### Обновление к **v7.0.2.00.xx** (уровень SP2) или Позже впервые

Зависящий от каждого SP, Комментарии к выпуску могли бы дать вам команду выполнять/bin/cis\_upgrade\_patch.sh (или .bat, если на Microsoft Windows) после того, как вы разархивируете zip на файле исправления/заплаты, который берет вас уровень выше, чем SP1 впервые в вашей установке. При обновлении уровней Пакета обновления далеко от SP1 или v7.0.0, необходимо будет выполнить этот сценарий.

### Обновление от v7.0.0.00.xx до **v7.0.1.00.xx** (Не Выше, чем Уровень SP1)

Комментарии к выпуску дают вам команду выполнять/bin/update\_patch.sh (или .bat если на Windows). От *update\_patch* сценария отказались и больше не используют, с тех пор v7.0.2, но файл все еще существует в установках, которые выполнили предшествующее обновление от v7.0.0 до v7.0.1.