

# Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

## Введение

Этот документ описывает проблему encountered при импорте .car файла в Сервер информации о Cisco (CIS).

## Проблема

Во время попытки импортировать полное резервирование .car файл, вы встречаетесь с этой ошибкой на сеансе линии cmd:

## Решение

Это - известная неполадка в v7.0.3.

Это происходит из-за введения нового элемента config сервера **allowNumericBooleanComparisonsAssignments** в выпуске v7.0. Это, как ожидают, будет исправлено в v7.0.4.

Если вы находитесь на более раннем релизе, попробуйте эти шаги как временный обходной путь:

Шаг 1. Под \apps\server\ ищут последнюю имеющую версию копию вашего server\_defs-  
<самое высокое целое значение> файл .xml

В том файле этот атрибут установлен в READ\_ONLY

Шаг 2. Отредактируйте и измените его на READ\_WRITE вместо этого.

Шаг 3. Отредактируйте элемент для атрибута allowNumericBooleanComparisonsAssignments, замеченного здесь полужирным:

```
<common:attributeDef>
  <common:name>/server/sql/language/allowNumericBooleanComparisonsAssignmentsOnServerRestart<
/common:name>
  <common:type>BOOLEAN</common:type>
  <common:updateRule>READ_WRITE</common:updateRule>
  <common:annotation>This setting controls whether legacy boolean support is enabled or not.
Legacy boolean support consists of mixing of boolean and non-boolean types without a CAST. This
support is deprecated in this release and it will be obsolete in some future
release.<\/p>&lt;b>Changing this value will have no effect until the next server
restart.<\/b><\/common:annotation>
  <common:defaultValue>>false</common:defaultValue>
  <common:displayName>Allow Numeric Boolean Comparisons Assignments (On Server
Restart)<\/common:displayName>
```

```
<common:public>true</common:public>  
</common:attributeDef>
```

Перезапустите сервис CIS, и ваш импорт должен теперь успешно выполняться.