

# Содержание

[Введение](#)

[Почему необходимо импортировать уровень пакета .car файл в root дерева ресурса Studio?](#)

## Введение

Этот документ описывает импорт .car файлов в Studio Сервера информации о Cisco (CIS).

## Почему необходимо импортировать уровень пакета .car файл в root дерева ресурса Studio?

Иногда в организационных целях, вы могли бы хотеть импортировать .car файл в папку, которую вы в частности создали для содержания содержания этого .car файл. Для простых случаев, таких как .car файл, которые содержат одиночное представление и источник данных, который будет прекрасен.

В более сложных случаях, где .car файл содержит многоуровневую иерархию ресурсов, где некоторые объекты имеют то же название, но существуют на разных уровнях hierarchy (путь дерева ресурса), это может привести к различному синтаксическому анализатору или другим ошибкам рабочего цикла, если .car файл был импортирован в одиночную папку.

При импорте его в определяемую пользователем папку все объекты окажутся в том же пути в той одиночной папке. Любые конфликты двойного названия приведут к потере тех ресурсов, и таким образом получающимся ошибкам.

Для предотвращения этого необходимо импортировать .car файл в root дерева ресурса Studio.

Это - узел, маркированный как **Рабочий стол (<username>)**.

Импорт тогда сохранит свое исходное соединение каналом, как это было на исходном сервере, следовательно это сохраняет все объекты соединяющему каналом и resource.

Если вы захотите видеть, где ресурсы заканчиваются, то кнопка **Preview** Интерфейса пользователя (UI) импорта перечислит назначение объектов.