

# Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Перенаправление HTTP с помощью Команды Domain](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Можно настроить службу перенаправления для перенаправления запросов клиентов, сопоставляющих один виртуальный IP-адрес (VIP) другому, при событии, что все службы правила не работают.

При настройке сервиса как введете перенаправление можно задать строку домена, которую вы хотели бы, чтобы Коммутатор контент-сервисов (CSS) использовал, когда это передает перенаправление клиенту. Можно прикрепить остаток запроса к новому домену. Вы, как правило, используете эту функцию, если вы фронтэнд, ваша веб-ферма с web-caches, и хочет, чтобы клиенты были перенаправлены к VIP, который содержит исходные серверы, если отказывают все кэши.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- CSS 11503
- Версия WebNS 7.50

**Примечание:** Можно использовать эту конфигурацию на всех версиях CSS 11000 и 11500 от WEBNS 4.0 до настоящего времени, пока не задано в Комментариях к выпуску.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## [Перенаправление HTTP с помощью Команды Domain](#)

Введите эту информацию в раздел Сервисов для сервиса перенаправления:

**Примечание:** Также необходимо настроить фиктивный несуществующий IP-адрес (например, 1.1.1.1) и установить тип проверки активности ни в **один** для внедрения сервиса Перенаправления.

Введите эту информацию в раздел Владельца для правил содержимого:

**Примечание:** Вы не можете использовать сервисы Перенаправления с правилом Уровня 4 (только IP и порт). Необходимо настроить URL "/"\* оператор для CSS для запуска перенаправления правильно.

## [Дополнительные сведения](#)

- [Cisco CSS 11000 Series Content Services Switches](#)
- [Cisco CSS 11500 Series Content Services Switches](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)