

Процедура восстановления пароля для Cisco CSS 115xx ODM

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Условные обозначения](#)

[Пошаговая процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет процедуру хранилищу clear NVRAM сведений о конфигурации, и удалите пароль на CSS Cisco 115xx Offline Diagnostic Monitor (ODM).

Хранилище NVRAM также содержит пароль администратора, используемый для доступа к ODM, и необходимо для получения доступа, если пароль не является восстанавливаемым. Можно использовать процедуру в этом документе, если пароль неисправим.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Условные обозначения

[Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании условных обозначений, используемых в технической документации Cisco.](#)

Пошаговая процедура

Выполните эти шаги для очистки пароля, если вы установлены, когда вы пытаетесь ввести ODM.

Эта процедура стирает Настройку NVRAM. Необходимо установить управление IP-адресами, загрузочный адрес, загрузочную запись и любые пароли технического специалиста.

Эти шаги убирают пароль так, чтобы не было необходимо ввести ODM.

1. В то время как вы загружаетесь, это сообщение появляется.
BootRom...booting
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc

```
Locked boot flash.  
Validating operational boot flash, please wait...  
Operational boot flash valid. Jumping to operational boot flash.  
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc
```

```
Operational boot flash.  
Attaching interrupt handlers...Done.  
Master SCM.  
Built Mar 21 2003 @ 21:44:18  
Version 7.20 Build 3  
Press to <ESC> the Diagnostic Monitor  
Would you like to access the Diagnostic Monitor? (Y)y  
Aborting boot up
```

```
ApdebugMon 01/01>
```

2. Когда BootRom.... booting появляется в выходных данных, пользователю предлагают к Press <ESC> to enter the Diagnostic Monitor. Введите <ESC> ключ.
3. Когда ESC key нажат, пользователю предлагают для would you like to access Diagnostic monitor. **Примечание:** Этот запрос спрашивают в течение нескольких секунд.
4. ТуреУ для входа ApdebugMon> приглашение.
5. Введите Основной; rio; nvrm; nclg; солдат армии южан и нажимает <cr> после ввода в приглашение ApdebugMon.

Дополнительные сведения

- [Загрузка программного обеспечения WEBNS CSS11500 Cisco](#)
- [Загрузка программного обеспечения WEBNS CSS11000 Cisco](#)
- [Страницы технической поддержки продукта устройств управления контентом](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)