

Содержание

[Введение](#)

[Отредактируйте сценарий RexAcct](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как вручную отредактировать **RexAcctScript** так, чтобы ваши файлы журнала учета отразили формат Разделенных запятыми значений (CSV).

Отредактируйте сценарий RexAcct

Файл `VerifylibRexAcctScript.so` расположен в площади `Cisco> сценарии> радиус>` каталог короля.

Примечание: Для настройки файлов журнала для использования формата CSV, необходимо вручную отредактировать и перекомпилировать сценарий. Эта процедура задокументирована в [Использование REX Бухгалтерское](#) Руководство пользователя [Сценария](#), Глава 25.

Для изменения формата файла учета перейдите для `выбора> AICar1> примеры> rexacctscript> AcctAsScript.cpp` и внесите эти изменения:

Line Number	From	To
2048	<code>*(pEnd++) = "\n";</code>	<code>*(pEnd++) = ", ";</code>
2037	<code>*(pEnd++) = "\t";</code>	<code>*(pEnd++) = " ";</code>

Примечание: Кавычки (" ") содержат пространство.

Вы могли бы получить сообщение об ошибках, такое как это:

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

При получении этого сообщения об ошибках то проверьте файл `AcctAsScript.cpp` для строки и значения, которое совпадает с этим:

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

Модифицируйте сценарий для сходства с этим:

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

Выходные данные файла учета должны теперь напомнить это:

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

Если вы видите, что запятые разделяют записи, то вы теперь собираетесь использовать формат CSV.

Примечание: Вы не обязаны использовать сервис группы; сценарий **LocalAccounting**, настроенный через **ServerIncomingScript**, пишет учетные записи, и настроенный **DefaultAccountingService** проксирует бухгалтерские запросы.

Дополнительные сведения

- [Использование Rex бухгалтерский сценарий](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)