

# ПРЕДУПРЕЖДАТЬ/DEBUG/ИНФОРМАЦИЯ фильтра обменивается сообщениями от Файла Osmosix.log

## Содержание

### [Введение](#)

[ПРЕДУПРЕЖДАТЬ/DEBUG/ИНФОРМАЦИЯ фильтра обменивается сообщениями от Файла Osmosix.log](#)

## Введение

Этот документ описывает, как фильтровать osmosix.log файл для показа только определенного уровня сообщений.

## ПРЕДУПРЕЖДАТЬ/DEBUG/ИНФОРМАЦИЯ фильтра обменивается сообщениями от Файла Osmosix.log

Открытый `/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml` и добавьте полужирный раздел в области, которая запускается с названием `appender = "ПРОКРУТКА"`:

```
<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">
  <param name="File" value="\${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>
  <param name="Append" value="true"/>
  <param name="MaxFileSize" value="10MB"/>
  <param name="MaxBackupIndex" value="9"/>
  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern"
      value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x -
      %m%n"/>
  </layout>
  <filter class="org.apache.log4j.varia.LevelMatchFilter" <param
name="LevelToMatch" value="WARN"/> <param name="AcceptOnMatch" value="false"/>
  </filter>
</appender>
```

Перезапустите сервис tomcat, однажды измененный. `#!/etc/init.d/tomcat перезапуск`

**Примечание:** На 4.4 версиях и выше никакого перезапуска сервиса tomcat требуется.