

# Как войти к PostgreSQL DB CloudCenter?

## Содержание

[Введение](#)

[Как вы подтверждаете, что DB работает и способный быть связанным с?](#)

[Как вы входите к DB на Менеджере CloudCenter \(CCM\)?](#)

[Как вы сделали запрос DB, как только в вас входят?](#)

[Как вы выходите от DB?](#)

[Каковы некоторые другие основные команды DB?](#)

[Когда вы вставляете команду, почему это ничего не делает?](#)

## Введение

Этот документ описывает о том, как войти к базе данных PostgreSQL по CloudCenter и основным командам использования в базе данных (DB).

## Как вы подтверждаете, что DB работает и способный быть связанным с?

Придерживайтесь этих ввод/выводов командной строки, чтобы подтвердить, можно ли соединиться с базой данных и что она работает.

```
# ps -ef | grep postgres
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 1010 802 0 Jan09 ? 00:00:00 postgres: logger process
# postgres 1071 802 0 Jan09 ? 00:00:04 postgres: checkpointer process
# postgres 1072 802 0 Jan09 ? 00:00:14 postgres: writer process
# postgres 1073 802 0 Jan09 ? 00:00:13 postgres: wal writer process
# postgres 1074 802 0 Jan09 ? 00:00:16 postgres: autovacuum launcher process
# postgres 1075 802 0 Jan09 ? 00:00:40 postgres: stats collector process
# postgres 5082 802 0 08:57 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43594) idle
# postgres 5121 802 0 09:09 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43602) idle
# postgres 5125 802 0 09:11 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43604) idle
```

## Как вы входите к DB на Менеджере CloudCenter (CCM)?

Для регистрации к DB на Облачном Менеджере Центра выполните эту команду: `psql-U cliqr-d cliqrdb`.

CCM побуждает вас для пароля, который является `cliqr`.

Это подключает вас с `cliqrdb` DB как пользователь `cliqr`.

## Как вы сделали запрос DB, как только в вас входят?

Для запроса DB, можно работать, избранная команда любят, выбирают \* от `cloud_types`;

cloud\_types является таблицей в cliqrdb.

## Как вы выходите от DB?

Для выхода от использования DB вводят \q

## Каковы некоторые другие основные команды DB?

Это - список основных команд для работы DB для получения различных частей информации:

- Перечислите все команды манипулирования DB, такие как ALTER или СОЗДАЙТЕ \h
- Перечислите все команды командной строки \?
- Перечислите все Таблицы базы данных от пользователя \dt
- Покажите определения DB **НАЗВАНИЕ** \d
- Покажите все DB \l (нижний регистр L)
- Покажите всем пользователям DB \du;
- Покажите весь индекс от пользователя \di;

## Когда вы вставляете команду, почему это ничего не делает?

Все команды должны закончиться в точке с запятой"; если вы не помещаете один в него, думает, что вы просто хотите новую линию посреди команды.